


Lembar Data Teknis

ARIES CAT TEMBOK



Deskripsi Produk :

Aries Cat Tembok adalah cat tembok yang bermutu untuk segala macam ruangan dalam rumah Anda. Aries Cat Tembok dapat digunakan pada segala jenis permukaan seperti tembok, beton, panel GRC, eternit dan lain-lain.

Fitur dan Kegunaan :

- Harga paling ekonomis di Indonesia.
- Cepat Kering.
- Daya tutup baik.
- Mudah dipakai.
- Tanpa merkuri dan timbal.

Rekomendasi penggunaan :

Untuk segala jenis tembok, baik itu dalam maupun luar ruangan.

Jenis permukaan :

Bisa digunakan untuk dinding / tembok semen yang telah diplester halus, beton, maupun asbes.

Spesifikasi

Penampilan	Matt (tidak mengkilap)
Warna	Sesuai dengan kartu warna
Kekentalan @ 30°C	105 – 110 KU
Berat Jenis @ 30°C	1,60 ± 0,02 kg/liter
Kadar Padatan	60 – 70%
Ketebalan lapisan setelah kering	60 ± 10 micron
Ketebalan lapisan saat basah	92 ± 10 micron
Rekomendasi Jumlah Lapisan	2 lapis
Cara Aplikasi	Kuas, Roll maupun Spray
Pengenceran	Gunakan Air yang bersih.
Daya Sebar Teoritis	8 – 10 m ² /kg per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan lapisan cat serta jenis permukaan substrat.

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan :

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya.
- Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih.
- Bersihkan jamur dan lumut dengan cairan Avitex Biocidal Wash sesuai petunjuk.
- Perbaiki kerusakan pada tembok, lubang / retakan besar dengan adukan semen dan pasir.

Tembok Baru dari plaster semen atau beton :

- Permukaan tembok harus kering sempurna (kadar air 17 - 19 %) dan untuk kadar alkalinnya pH < 9 atau biarkan tembok baru kering selama ± 28 hari pada kondisi cuaca normal.
- Beri satu lapis Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi cat tembok Aries.

Tembok Bekas / Lama :

- Bila daya lekat & kondisi cat lama masih baik, maka permukaan dinding bisa langsung dicat.
- Bila cat lama mengapur / sudah terkelupas, kerok habis cat lama, amplas permukaan hingga rata.
- Perbaiki retakan pada tembok dengan menggunakan sealant / adukan semen + pasir.
- Beri 1 lapis Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi cat tembok Aries.

Cara Penggunaan :

- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.
- Encerkan produk dengan menggunakan air sebanyak 10 - 20 %.

Sistem Pengecatan :

- 1 x Alkali Resisting Primer.
- 2 x Aries Cat Tembok.

Waktu Kering :

Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah lapisan cat.

Kering Sentuh : 30 menit Kering

Sempurna : 1 - 2 jam

Waktu Kering untuk pengecatan lapisan berikutnya : 2 jam

Sistem Penyimpanan :

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

Pemberitahuan Tambahan :

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15