

## Lembar Data Teknis

### VIP Paint Remover



#### Deskripsi Produk :

VIP Paint Remover adalah campuran pengelupas cat yang efektif untuk menghilangkan/mengelupaskan cat tembok, cat enamel, lacquer, baking, printing, politur, vernis dan lain-lain pada permukaan tembok, kayu dan metal. Penggunaan VIP Paint Remover tidak merusak permukaan, sangat praktis, menghemat waktu dan tenaga kerja. Cat yang terkelupas dengan VIP Paint Remover tidak mudah terbakar.

#### Fitur dan Kegunaan :

- Langsung pakai tanpa pengencer
- Bekas cat yang dibersihkan menggunakan VIP Paint Remover tidak mudah terbakar

#### Jenis permukaan :

Untuk mengelupas cat tembok, cat enamel, lacquer, baking, printing, politur ataupun pernis pada permukaan tembok, besi, maupun kayu.

#### Spesifikasi

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| Penampilan          | Cairan Keruh dan Kental                                      |                      |
| Berat Jenis @ 30°C  | ASTM D1475   | 1.18 – 1.20 kg/liter |
| Kadar Padatan       | ASTM D2369   | < 3%                 |
| Pengencer           | Tidak diperlukan pengencer                                   |                      |
| Cara Aplikasi       | Kuas   |                      |
| Daya Sebar Teoritis | 3 – 4 m <sup>2</sup> /L/lapis tergantung porositas permukaan |                      |

#### Kemasan

Tersedia dalam 250 gram dan 1 Kg

## Technical Data Sheet

### Cara Penggunaan :

- Aduk produk VIP Paint Remover hingga merata
- Sapukan VIP Paint Remover agak tebal dan rata dengan menggunakan kuas pada permukaan yang akan dibersihkan catnya. Bila perlu, permukaan cat yang akan dikelupas digosok kasar/dilukai dengan cutter/kapi terlebih dahulu untuk mempermudah pengelupasan. Tunggu hingga permukaan mulai mengelupas selama kurang lebih 3 – 10 menit.
- Kupas / Kerok cat tersebut dengan kapi / scraper / sikat
- Jika cat belum hilang seluruhnya, ulangi prosedur di atas sekali lagi.
- Bilas / cuci sisa-sisa VIP Paint Remover dan sisa cat dengan air
- Permukaan dikeringkan dahulu untuk proses tahap selanjutnya.

### Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih

### Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

### Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- Termasuk bahan yang mudah terbakar
- Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritis mata/kulit, kulit kering & pecah – becah. Bila terhirup uap pada konsentrasi tinggi, akan menyebabkan iritasi pernapasan dan pusing.
- Pertolongan pertama : Segera semprot mata dengan air mengalir selama ± 15 menit. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap, segera bawa ke area yang terbuka
- Bila terjadi gejala yang tidak diinginkan, segera bawa ke dokter
- Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme akuatik terutama dalam jangka Panjang. Lihat Keselamanat Produk untuk informasi lebih lanjut.



www.avianbrands.com  
@ avianbrands  
Avian Brands  
www.facebook.com/Avianbrands

Tanggal Mulai Berlaku :  
01 Mei 2020

TDS/PR/0120

Halaman| 2 / 2