

## Lembar Data Teknis

# BOYO SPECIAL POLITUR VERNIS WATER-BASED



### Deskripsi Produk :

Spesial politur vernis acrylic berbasis air berwarna transparan dan mengkilap yang dapat menampilkan keindahan serat-serat kayu. Sangat cocok digunakan pada barang-barang kerajinan maupun perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu misalnya : mebel, pintu, kusen, dan jendela

### Fitur dan Kegunaan :

- Penetrasi dengan baik ke pori-pori kayu
- Low Odor : bau sangat lembut
- Cepat kering
- Melindungi dari pertumbuhan jamur
- Mudah diaplikasikan
- Tidak mengandung logam berat dan beracun

### Jenis permukaan :

Berbahan kayu

### Spesifikasi

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Penampilan              | Semigloss   |
| Warna                   | Sesuai dengan kartu warna   |
| Kekentalan @ 30°C / FC4 | 50 - 60 ku  |
| Berat jenis @ 30°C      | 1,0 – 1,1 kg/lt, tergantung warna   |
| Kadar padatan           | 37 - 40 %   |
| Pengencer               | Air bersih  |
| Waktu Kering            |   |
| Sentuh                  | 10 – 20 menit, tergantung cuaca   |
| Keras                   | 1 – 1.5 jam   |
| Cara Aplikasi           | kuas, spray   |
| Daya Sebar Teoritis     | 10 - 12 m <sup>2</sup> /kg/ lapis, tergantung dari absorpsi dan pori – pori permukaan |

## Technical Data Sheet

### Persiapan permukaan :

- Pastikan permukaan yang akan dicat kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran, minyak, cat yang terkelupas, jamur, lumut dan kotoran lainnya
- Perbaiki kerusakan pada permukaan kayu kemudian amplas # 240 sampai rata dan bersihkan debu amplasnya.
- Bila menginginkan pori-pori kayu tertutup, beri wood filler , kemudian amplas permukaan kayu dengan kertas amplas #240 sampai halus

### Cara Penggunaan :

- Aduk terlebih dahulu Boyo Politur WB sebelum digunakan.
- Aplikasi 1 lapis Boyo Politur WB dengan pengenceran +/- 10% air untuk kuas
- Biakan kering, amplas ambang #400 untuk menghilangkan bulu-bulu kayu

Pembersihan Peralatan :

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih.

### Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering.
- Jauhkan dari sumber panas, percikan dan nyala api. Dilarang merokok selama memakai bahan ini.
- Usahakan area penyimpanan dan selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak – anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

### Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15