

## Lembar Data Teknis

# LENKOTE WALL SEALER



### Deskripsi Produk :

Lenkote Wall Sealer adalah Cat dasar yang bermutu tinggi, berbahan dasar acrylic membantu daya tutup cat akhir dan meningkatkan daya lekat pada dinding agar cat tidak mudah menggelembung atau mengelupas. dapat digunakan pada interior dan eksterior.

### Fitur dan Kegunaan :

- Anti jamur & lumut
- Untuk Interior dan Eksterior
- Daya rekat terbaik
- Bahan dasar air
- Mencegah pengapuran
- Tanpa merkuri & timbal
- Daya tutup terbaik
- Penggunaan cat akhir lebih hemat

### Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk permukaan tembok.

### Deskripsi Produk :

#### Spesifikasi

Penampilan	<b>Matt (Tidak Mengkilap)</b>
Warna	Putih
Kekentalan @ 30°C / FC4	90 - 105 KU
Berat jenis @ 30°C	1.275 - 1.285 kg/lt
Kadar padatan	<u>±</u> 52%
Pengencer	Air bersih maksimal 10%
Waktu Kering	Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film
Sentuh	15 menit (30°C)
Keras	30 menit (30°C)
Untuk Lapisan Berikutnya	Tunggu minimal 2 jam
Cara Aplikasi	Roll, Kuas, Spray
Daya Sebar Teoritis	10 - 12 m <sup>2</sup> / Liter / Lapis

## Technical Data Sheet

### Persiapan permukaan :

- Pastikan permukaan tembok sudah kering, bersih dari debu, kotoran, minyak, jamur dan lumut.
- Permukaan tembok kering sempurna, bukan kering sentuh/kering permukaan [ pengukuran dengan alat protimeter berkisar 17 - 19% dengan pH < 9 ] dengan kertas laksus atau biarkan tembok baru kering selama ± 28 hari pada kondisi cuaca normal.
- Berikan 1 (satu) lapis Lenkote Alkali Resisting Primer.

### Cara Penggunaan :

- Aduk dulu Lenkote Wall Sealer encerkan tidak lebih dari 5% bila perlu, untuk hasil yang lebih baik diajurkan tidak diencerkan.
- Aplikasikan Lenkote Wall Sealer satu lapis dengan Roll, Kuas, atau Spray.
- Tunggu kering minimum 2 jam, untuk ke lapisan cat akhir.

### Pembersihan Peralatan :

Segara cuci semua peralatan dengan air.

### Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku .
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak - anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

### Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup :

- ✓ Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar.
- ✓ Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & pecah2.
- ✓ Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.
- ✓ Pertolongan pertama : Segara semprot mata dengan air mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.
- ✓ Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter.
- ✓ Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatik terutama dalam jangka panjang. Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.