

## Lembar Data Teknis

### AVITEX PLAMIR TEMBOK



#### Deskripsi Produk:

AVITEX PLAMIR TEMBOK adalah plamir tembok yang mengandung akrilik bermutu tinggi, dipakai untuk menutupi pori-pori dan retak rambut serta menghaluskan permukaan tembok. AVITEX PLAMIR TEMBOK memiliki daya rekat terbaik, daya tutup yang sangat baik, ramah lingkungan dan tidak mengandung logam berat.

#### Fitur dan Kegunaan :

- Daya rekat terbaik
- Mudah diampas
- Menutup retak rambut dengan sempurna
- Untuk interior

#### Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk Interior tembok beton, plaster, fiber ataupun plafon.

#### Spesifikasi :

Penampilan	Matt/tidak kilap
Warna	Putih
Kekentalan @ 30°C / FC4	500 - 600 Poise
Berat jenis @ 30°C	1.60 - 1.70 kg/lit
Kadar padatan	60 - 68%
Pengencer	Tanpa Pengenceran
Waktu Kering	Tergantung sirkulasi, suhu dan kelembaban udara
Sentuh	10 Menit (30°C)
Keras	30 Menit (30°C)
Kering amplas	Minimal 1 Jam (30°C)
Cara Aplikasi	Kapi
Daya Sebar Teoritis	3 - 4 m <sup>2</sup> / Kg, tergantung dari absorpsi dan pori-pori permukaan

#### Kemasan

Tersedia dalam : 5 kg & 25 kg

# Technical Data Sheet

## Persiapan permukaan :

1. Permukaan yang akan dicat harus kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran dan minyak.
2. Permukaan baru:
  - Untuk hasil sempurna, biarkan tembok baru benar-benar kering (protimeter 17 - 19% dan pH < 9).
  - Beri satu lapis Avitex Alkali Resisting Primer, perbaiki lubang kecil dan retak rambut dengan Avitex Plamir Tembok.
  - Gunakan amplas No.400 bila diperlukan (tembok dapat diampas setelah pengeringan selama 24 jam/semalam).
  - Aplikasikan 1 lapis lagi Avitex Alkali Resisting Primer untuk mencegah penyerapan cat akhir tanpa pengenceran.

## Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan air.

## Sistem Penyimpanan:

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering.
- Jauhkan dari sumber panas, percikan dan nyala api. Dilarang merokok selama memakai bahan ini.
- Usahakan area penyimpanan dan selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan: 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

### Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar.
- Tidak mengandung bahan tambahan merkuri dan timah hitam.
- Pakailah alat pelindung mata pada saat pengamplasan dan pengecatan. Pastikan ada ventilasi yang cukup selama pengecatan dan pengeringan. Apabila tidak cukup ventilasi, pakailah alat pelindung respirator yang sesuai.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air bersih dan mintalah pertolongan dokter. Jika terkena kulit, bersihkan segera dengan air dan sabun.
- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah. Jangan membuang sisa cat ke dalam selokan atau anak sungai. Buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Kemasan hanya dipergunakan untuk menyimpan cat.