

Lembar Data Teknis

BOYO WOODFILLER SOLVENT BASED



Deskripsi Produk :

Boyo Wood Filler adalah dempul pengisi pori - pori kayu yang berbahan dasar Nitrocellulose (NC) berkualitas tinggi. mudah diaplikasikan, cepat kering, dan mudah diamplas sehingga permukaan kayu tertutup rata & halus. Produk ini juga dapat menutup pori - pori permukaan kayu dengan sempurna dan tidak mudah terlepas pada saat proses pengamplasan. Cocok digunakan untuk perabot dalam ruangan (interior) seperti mebel, pintu, kusen maupun kerajinan tangan.

Fitur dan Kegunaan

- Cepat Kering
- Mengisi Pori sangat sempurna
- Mudah Diamplas
- Penggunaan Cat Akhir lebih hemat & merata
- Hasil lebih transparan

Jenis Permukaan

Boyo WoodFiller cocok diaplikasikan pada pori pori kayu untuk perabot atau furniture didalam ruangan (interior)

Spesifikasi

Penampilan	Matt
Warna	Sesuai Kartu Warna
Kekentalan @30° C ASTM	250 – 350 dPas
Berat Jenis @30° C ASTM D1475	0,53 – 1,56 kg/liter
Kadar Padatan ASTM D2369	68 – 70%
Waktu kering @30° C ASTM 1640	Tergantung Sirkulasi, suhu, dan kelembaban udara
- Kering Sentuh	5 – 10 menit
- Kering Tekan	30 – 60 menit
Interval Pengecatan	30 – 60 menit
Cara Aplikasi	Kain & Kape
Daya Sebar Teoritis	7 – 9 m ² / liter / lapis (untuk 2x lapis)
Jumlah lapisan yang dianjurkan	1 – 2 lapis

Technical Data Sheet

Persiapan Permukaan :

- Bersihkan debu, minyak, cat yang terkelupas, dan kotoran lain dari permukaan kayu.
- Perbaiki dahulu kerusakan pada permukaan kayu kemudian amplas menggunakan amplas no. 180 searah dengan serat kayu sampai rata lalu bersihkan.
- Untuk pemakaian atau aplikasi pada eksterior sebaiknya tanpa menggunakan woodfiller
- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara merata sempurna sebelum digunakan.
- Produk siap digunakan, bila perlu encerkan dengan Avia Thinner A / A Special

Cara Penggunaan :

- Aplikasi Boyo WoodFiller secara merata untuk menutup pori – pori pada permukaan kayu dengan kape (scrap)
- Setelah kering, amplas menggunakan amplas no.240 searah dengan serat kayu hingga halus dan permukaan kayu terlihat kembali
- Selanjutnya kayu siap difinishing dengan berbagai macam aplikasi yang diinginkan : Politur, Nitrocelluse, Melamine, Acrylic, Polyurethane, dan Cat Sintetis

Saran Penggunaan :

- Pada permukaan kayu datar atau rata aplikasikan dengan kape (scrap)
- Pada permukaan kayu berprofil / ukuran / bergelombang aplikasikan dengan cara dikuas kemudian di lap dengan kain bal. Setelah Boyo WoodFiller atau rata aplikasikan Setelah kering, amplas menggunakan amplas no.240 searah dengan serat kayu hingga halus dan permukaan kayu terlihat kembali

Pembersihan Peralatan :

Segara cuci semua peralatan dengan Avia Thinner A / A Special lalu bilas dengan Air Bersih

Sistem Penyimpanan :

- Simpanlah dalam wadah tertutup di tempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.
- Masa simpan : 3 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- ✓ Tidak termasuk barang yang mudah terbakar.
- ✓ Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & pecah-pecah. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.
- ✓ Pertolongan pertama : Segara semprot mata dengan air bersih mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air bersih + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.
- ✓ Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter.
- ✓ Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatik terutama dalam jangka panjang. Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.