


Lembar Data Teknis

AVITEX ANTI VIRUZ



Deskripsi Produk :

Avitex Anti Viruz adalah cat interior premium dengan Powerhealth Technology yang diformulasi untuk melindungi permukaan tembok dari Virus Corona, influenza (H1N1), Coxsackie serta 10 bakteri patogenik seperti Mycobacterium tuberculosis (TBC), E.coli, MRSA, dan lain-lain hingga 99.9%. Avitex Anti Viruz terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga memiliki keunggulan aman bagi kesehatan dan rendah bau. Sangat direkomendasikan untuk digunakan di kamar tidur, ruang bermain, sekolah, dapur, restoran, perkantoran, pusat pelayanan kesehatan, dan rumah sakit.

Fitur dan Kegunaan :

- Ampuh Membunuh Virus Corona.
- Aktif Bekerja 24 jam Membunuh Virus & Bakteri.
- Aman Bagi Kesehatan.
- Anti Jamur & Lumut.
- Tahan Sikat atau Gosokan.
- Warna Tidak Mudah Pudar.
- Daya Tutup Terbaik.
- Tanpa Merkuri & Timbal.
- Hasil Akhir Sempurna.
- Green Label Singapore.

Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk interior pada permukaan tembok dan plafon (ceiling).

Spesifikasi

Penampilan	Matt
Warna	Putih dan berbagai warna lainnya
Kekentalam @ 25°C	ASTM D562 97 – 107 KU
Berat Jenis @ 25°C	ASTM D1475 1.32-1.58 kg/liter
Volume Padatan	48 – 54 %
Waktu Kering	ASTM D1640 Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film
Sentuh	15 - 25 menit (30°C)
Keras	60 menit (30°C)
Pengencer	Air Bersih, 20% untuk lapisan pertama 10% untuk lapisan berikutnya
Tenggang Waktu Antar Lapisan	Tunggu minimal 2 Jam
Cara Aplikasi	Roller, Kuas dan Spray
Daya Sebar Teoritis	10 – 12 m ² / kg / lapis tergantung porositas permukaan

Kemasan

Tersedia dalam 2 ukuran yaitu 5 Kg dan 25 Kg.

Technical Data Sheet

Petunjuk pemakaian :

- Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan tembok yang akan dicat sudah kering dan bersih dari debu, kotoran dan minyak.
- Apabila pada permukaan dinding terdapat lubang kecil atau retak rambut harap ditambal dulu dengan Avitex Plamir Tembok.

Catatan :

- Bagi permukaan tembok/beton baru, pastikan tembok harus kering sempurna sebelum pengecatan, bukan kering sentuh/kering permukaan (pengukuran Protimeter harus <17 dengan $\text{pH} < 9$).
- Beri satu lapis Avitex Cat Dasar Alkali Resisting Primer.
- Tunggu kering minimum 2 jam untuk pelapisan cat akhir (2-3 lapis) Avitex Anti Viruz.

Pembersihan Peralatan:

Segara cuci semua peralatan dengan air bersih.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- ✓ Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar
 - ✓ Tidak mengandung bahan tambahan merkuri dan timah hitam
 - ✓ Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & pecah-pecah. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.
 - ✓ Pertolongan pertama: Segara semprot mata dengan air bersih mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air bersih + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.
 - ✓ Bila terjadi gejala yang tidak diinginkan segera bawa ke area terbuka.
 - ✓ Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatic terutama dalam jangka panjang.
- Lihat lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.