

Lembar Data Teknis

AVIAN CLING ZINC CHROMATE



Deskripsi Produk :

Avian Cling Zinc Chromate adalah cat primer yang cocok digunakan sebagai dasar pengecetan pada konstruksi yang terbuat dari besi, baja, dan permukaan logam lainnya, berfungsi sebagai perlindungan terhadap karat. Produk ini cocok untuk pengecetan atap seng, konstruksi pabrik, pipa, kursi taman, dan pagar.

Fitur dan Kegunaan :

- Mencegah Karat
- Cepat Kering.
- Daya Rekat Kuat
- Aplikasi eksterior dan Interior

Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk eksterior dan interior pada permukaan besi dan logam

Spesifikasi

Penampilan	Egg Shell
Warna	4 Warna Ready mix
Kekentalan @ 25°C	ASTM 562
Berat Jenis @ 25°C	ASTM 1475
Volume Padatan Teoritis	1.45 - 1.5 kg/liter, tergantung warna
Waktu Kering	56 - 60%, tergantung warna
Sentuh	Tergantung sirkulasi, suhu dan kelembaban udara
Keras	20 - 45 menit (30°C)
Kering Amplas	1 - 2 jam (30°C)
Pengencer	16 jam (30°C)
Ketebalan lapisan basah	Thinner Enamel / Thinner B,
Ketebalan lapisan kering	Aplikasi kuas : 5-10% , Airless spray : 10-20 %, air spray: 30-40%
Daya Sebar Teoritis	50 - 70 micron (+/- 1lapis)
	30 - 40 micron (+/- 1lapis)
	10 – 12 m ² / kg / lapis

Kemasan

Tersedia dalam 1 kg, 5 kg dan 20 kg

Technical Data Sheet

Petunjuk pemakaian :

Persiapan Permukaan :

- Permukaan yang akan dicat harus kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran, sisa cat yang menempel, serpihan karat serta kontaminan lainnya.
- Lubang kecil/retakan sebaiknya diperbaiki dahulu sebelum dicat.
- Gunakan amplas untuk menghaluskan dan menambah daya rekat pada permukaan

Cara Pemakaian:

- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.
- Pemakaian cukup dengan 1-2 lapisan pengecatan.

Sistem Pengecatan :

- 1-2 Lapis Avian Cling Zinc Chromate
- Setelah kering sempurna, amplas dengan amplas ukuran 400, bersihkan
- Permukaan siap dilapisi dengan top coat Avian Cling Synthetic

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- .

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Gunakan pelindung mata/wajah dan sarung tangan. Apabila terkena mata, segera basuh dengan menggunakan air bersih yang mengalir selama 15 menit dengan kondisi kelopak mata tetap dalam keadaan terbuka. Jika terkena kulit segera bersihkan dengan air sabun. Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. Jauhkan dari sinar matahari dan panas. Jangan menghirup uap/semprotan. Jika terjadi tumpahan, kumpulkan tumpahan menggunakan bahan penyerap yang tidak mudah terbakar (misalnya tanah/pasir kering). Jangan biarkan tumpahan memasuki saluran pembuangan air/ke dalam tanah. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Segera bersihkan peralatan dan tangan dengan thinner cuci setelah menggunakan cat. Bila terjadi kebakaran, gunakan pemadam jenis powder, busa/CO₂. Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com.