

Lembar Data Teknis

ARIES BLING



Deskripsi Produk

Aries Bling hadir memberikan tampilan indah dan berwarna pada tembok rumah Anda dengan keunggulan anti pudar, cepat kering, irit, serta memiliki daya tutup terbaik. Aries Bling dapat digunakan di segala permukaan tembok, beton, batako, plafon berbahan dasar asbes, papan mortar, dan lain-lain.

Fitur dan Kegunaan

- Anti pudar
- Cepat kering
- Irit
- Daya tutup terbaik

Jenis Permukaan

Aries Bling dapat diaplikasikan pada permukaan tembok, beton, batako, plafon berbahan dasar asbes, papan mortar, dan lain-lain.

Spesifikasi

Penampilan	:	Matt
Warna	:	Sesuai kartu warna
Berat Jenis @ 25°C	ASTM D1475	: 1.53 – 1.57 kg/L, tergantung warna
Volume Padatan Teoritis		: 35 - 37 %, tergantung warna
pH		: 8 - 10
Pengencer		: Air Bersih
Ketebalan Film Kering		: 50 – 60 micron
Waktu Kering	ASTM D1640	: Tergantung sirkulasi, temperatur, dan kelembapan udara
	Sentuh	: 30 - 45 menit
	Keras	: 60 – 90 menit
Waktu Pengecatan Ulang		: min 2 jam
Cara Aplikasi		: Kuas, roll, spray
Daya Sebar Teoritis		: 10-12 m ² /kg/lapis
Jumlah lapisan yang dianjurkan		: 2-3 lapis

Kemasan

Tersedia dalam 2 ukuran kemasan, yakni 4.5 kg, dan 18 kg.

Lembar Data Teknis

Cara Pemakaian

1. Lakukan persiapan permukaan sebagai berikut :

- Pastikan permukaan tembok yang akan dicat sudah bersih dari debu, kotoran, minyak, dan kerak.
- Bila permukaan tembok terdapat jamur dan lumut, basmi dengan menggunakan Avitex Biocidal Wash, kemudian bersihkan.
- Apabila pada permukaan tembok terdapat lubang kecil atau retak rambut, perbaiki dengan Avitex Plamir Tembok.

Catatan:

- Untuk permukaan tembok baru, pastikan permukaan tembok kering sempurna (pengukuran protimeter kadar air <17% dengan pH<9) kering selama ±28 hari pada kondisi cuaca normal.
- Untuk permukaan tembok lama, apabila cat masih baik, permukaan tembok bisa langsung dicat. Bila ingin mendapatkan hasil terbaik, kerok cat yang terkelupas sampai bersih dan amplas permukaan hingga rata.

2. Berikan satu lapis cat dasar Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi cat Tembok Aries Bling, tunggu cat hingga kering minimum, yakni selama 2 jam.
3. Encerkan cat Aries Bling dengan air bersih, sebanyak 20% bila aplikasi dengan menggunakan roll, kuas, dan spray, atau sebanyak 10% bila aplikasi dengan menggunakan *airless spray*.
4. Lakukan aplikasi cat akhir Aries Bling sebanyak minimum 2 lapis atau sesuai kebutuhan.

Pembersihan Peralatan

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih.

Sistem Penyimpanan

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com