

# Lembar Data Keselamatan



## NO DROP SPRAY

### 1. Deskripsi Produk dan Perusahaan

Nama Produk	No Drop Spray
Identifikasi Lainnya	-
Deskripsi Produk	Cat Waterproofing
Tipe Produk	Spray
Jenis Penggunaan	Untuk mencegah kebocoran
Pembuat / Pemasok	PT Avia Avian Tbk. Jl. Raya Surabaya – Sidoarjo KM. 19 Desa Wadungasih, Buduran PO. BOX 126 Sidoarjo, Jawa Timur - Indonesia
Nomor telepon darurat	Telp. +6231 – 8968000 Fax. +6231 – 8921734

### 2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk : Sensitivitas pada kulit – Kategori 1  
Iritasi pada kulit - Kategori 2  
Efek pada organ tubuh setelah terpapar sekali - Kategori 3  
Berbahaya bagi kehidupan akuatik kronis atau jangka panjang - Kategori 2



Simbol bahaya	:	
Pernyataan bahaya	:	Cairan dan uapnya mudah terbakar Beracun untuk kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang Uapnya dapat menyebabkan pusing
Kontak Kulit	:	Kontak kulit sering atau terus menerus dapat menyebabkan iritasi kulit ringan
Kontak Mata	:	Kontak langsung dengan mata dapat menyebabkan iritasi ringan

### 3. Komposisi/Informasi dari zat-zat yang digunakan

Jenis komposisi	:	Campuran
Identifikasi lainnya	:	Tidak tersedia
Nomor CAS / pengenal lainnya	:	Tidak berlaku

Zat –zat yang merupakan bahaya bagi kesehatan ataupun terhadap lingkungan sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Dangerous Substance Directive (Petunjuk Mengenai Zat Berbahaya) 67/548/EEC:

Nama Kimia	Nomor CAS	Nomor EC	% Menurut Berat
Xylene	65997-15-1	-	20 – 30%
Methyl Ethyl Ketoxime	96-29-7	-	80 – 85%
Chlorinated Parafin	63449-39-8		< 1%
DME	115-10-6		

Nilai ambang batas pemaparan (jika ada), tercantum pada bagian 8.

#### 4. Tindakan Pertolongan Pertama

<b>Secara umum</b>	Apabila mengalami keraguan dalam melakukan penanganan, atau bila gejala yang terjadi terus berlangsung, segera minta bantuan tenaga medis. Jangan memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang terpapar dan sedang tidak dalam keadaan sadar. Bila korban dalam keadaan tidak sadar (pingsan), maka segera minta bantuan medis untuk penanganannya.
<b>Terhirup</b>	Segera pindahkan orang yang terpapar ke tempat yang berudara segar dan memiliki sirkulasi udara yang cukup banyak. Biarkan orang yang terpapar tersebut tetap dalam keadaan hangat dan beristirahat. Jika tidak bernapas, atau jika napas tidak teratur, ataupun jika terjadi serangan pernapasan, maka segera berikan pernapasan buatan atau mengalirkan oksigen dan harus dilakukan oleh petugas yang telah terlatih
<b>Terkena kulit</b>	Lepaskan terlebih dahulu pakaian serta sepatu yang juga terpapar. Cuci kulit dengan menggunakan sabun dan bilas dengan menggunakan air sampai bersih. Jangan membilas dengan menggunakan pelarut ataupun bahan pengencer yang digunakan di dalam produk.
<b>Terkena mata</b>	Lakukan pengecekan untuk memastikan apakah orang yang terpapar menggunakan lensa mata atau tidak. Lepaskan jika ada. Segera basuh mata dengan menggunakan air bersih yang mengalir minimal selama 15 menit dengan kondisi kelopak mata tetap dalam keadaan terbuka.
<b>Tertelan</b>	Segera berikan air putih untuk diminum. Jaga agar kondisi tubuh orang yang terpapar tersebut tetap hangat dan bisa beristirahat. Jangan memaksakan korban untuk muntah. Segera bawa orang tersebut ke tenaga medis dengan membawa serta/menunjukkan label, kemasan ataupun lembar data ini.

#### Potensi efek kesehatan yang akut :

- Kena mata : Bisa mengakibatkan iritasi pada mata
- Terhirup : Dapat mengakibatkan gangguan system saraf pusat (Central Nervous System /CNS Depression ). Bisa mengakibatkan pusing

#### Gejala terpapar berlebih

- Kena mata : Iritasi pada mata  
Mata Berair  
Mata Kemarahan
- Terhirup : Merasa mual atau muntah  
Sakit Kepala

- Rasa Mengantuk / letih  
Bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri
- Terkena kulit : Iritasi dan kemerahan pada kulit
  - Tertelan : Tidak ada data tersedia

## 5. Tindakan Terhadap Kebakaran

<b>Media Pemadam yang sesuai</b>	Gunakan bahan kimia kering (CO2 kering) atau campuran busa
<b>Media Pemadam yang tidak sesuai</b>	Jangan gunakan air atau air bertekanan tinggi
<b>Bahaya spesifik dari bahan</b>	Cairan dan uapnya dikategorikan mudah terbakar. Jika mengalami panas atau terbakar, maka wadah bisa pecah dan meledak. Kontaminasi bahan ini dengan air akan mengganggu kehidupan akuatik, maka pastikan bekas penanganan terhadap kebakaran tidak mencemari saluran atau badan air
<b>Hasil uraian produk jika terbakar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Karbon dioksida</li> <li>● Karbon monoksida</li> <li>● Oksida nitrogen</li> <li>● Oksida logam</li> </ul>
<b>Hasil uraian produk jika terbakar</b>	Jauhkan semua orang dari lokasi terjadinya kebakaran dan sebisa mungkin segera isolasi lokasi tersebut. Penanganan kebakaran serta pemindahan wadah produk yang terbakar harus dilakukan oleh personel yang sudah terlatih. Dinginkan wadah yang terbakar dengan menggunakan air
<b>Alat pelindung khusus</b>	Personel yang melakukan pemadaman harus menggunakan perlengkapan perlindungan yang tepat dan juga wajib menggunakan alat bantu pernapasan (Self Contained Breathing Apparatus/SCBA) yang dilengkapi dengan pelindung wajah.

## 6. Tindakan Penanganan Tumpahan atau Kebocoran Yang Tidak Disengaja

Tindakan perlindungan diri, alat perlindungan diri serta prosedur tanggap darurat

<b>Untuk bukan petugas tanggap darurat tumpahan / kebocoran</b>	Jangan melakukan tindakan yang bisa membahayakan diri sendiri tanpa adanya pelatihan yang tepat sebelumnya. Segera memberi bantuan untuk mengevakuasi personel yang tidak termasuk sebagai petugas tanggap darurat tumpahan / kebocoran. Jangan menimbulkan api atau merokok disekitar area tumpahan / kebocoran. Hindari menghirup uap tumpahan, pakai alat bantu pernapasan yang sesuai ( respirator ) bila ventilasi udara kurang / tidak memadai
<b>Untuk petugas tanggap darurat tumpahan/ kebocoran</b>	Bila dibutuhkan perlengkapan perlindungan tubuh khusus, maka lihat bagian 8 sebagai acuan.

**Pencegahan pencemaran**

Pastikan bahwa tumpahan tidak menyebar ke saluran serta badan air. Tumpahan yang terjadi dalam jumlah yang besar dapat membahayakan lingkungan

Metode dan alat / bahan yang digunakan untuk penampungan dan pembersihan tumpahan / kebocoran

**Tumpahan dalam jumlah kecil**

Segera hentikan tumpahan / kebocoran yang terjadi serta pindahkan wadah dari area tumpahan, dan pastikan dilakukan oleh personel yang terlatih serta tidak menimbulkan resiko tambahan. Jika tumpahan adalah termasuk kategori bahan yang bisa larut dengan air, maka encerkan tumpahan dengan air lalu lap hingga bersih dan kering. Jika tidak termasuk dalam bahan yang bisa larut dengan air, maka serap tumpahan menggunakan bahan penyerap kering ( misalnya pasir kering ) lalu masukkan ke dalam penampung yang sesuai standar ( tidak bocor dan tempatnya muat untuk menampung ). Buang bekas tumpahan melalui perusahaan pengumpul limbah yang memiliki ijin resmi dari pemerintah.

**Tumpahan dalam jumlah besar**

Segera hentikan tumpahan / kebocoran yang terjadi serta pindahkan wadah dari area tumpahan, dan pastikan dilakukan oleh personel yang terlatih serta tidak menimbulkan resiko tambahan. Alirkan tumpahan ke area penampungan atau batasi pinggiran terluar area tumpahan dengan menggunakan bahan penyerap yang tidak mudah terbakar (misalnya pasir, tanah atau vermiculit), lalu kumpulkan dan masukkan ke dalam penampung yang sesuai standar ( tidak bocor dan tempatnya muat untuk menampung ). Buang bekas tumpahan melalui perusahaan pengumpul limbah yang memiliki ijin resmi pemerintah.

## 7. Penanganan Dan Penyimpanan

Langkah-langkah untuk penanganan produk secara aman :

**Tindakan perlindungan**

Gunakan alat perlindungan diri yang tepat (lihat di bagian 8). Jangan menghirup uap, jangan sampai tertelan, hindari kontak langsung dengan mata, kulit dan pakaian. Pastikan cat digunakan dalam keadaan sirkulasi udara yang cukup (ventilasi yang baik). Gunakan alat bantu pernafasan bila keadaan ventilasi atau sirkulasi udara tidak cukup memadai. Jangan biarkan terjadi tumpahan/kebocoran. Jangan makan dan atau minum disekitar area sedang terjadinya proses pengecatan menggunakan produk ini. Bersihkan tangan dan cuci muka sebelum makan dan atau minum apabila telah selesai menggunakan produk ini.

**Kondisi penyimpanan**

Pastikan produk tertutup rapat selama penyimpanan. Simpan dan gunakan jauh dari sumber panas, percikan api atau juga nyala api. Hindarkan dari proses pendinginan, karena produk bisa menjadi kental. Simpan di area yang memiliki sistem sirkulasi udara yang cukup baik. Penyimpanan juga harus mengikuti peraturan yang berlaku, baik itu peraturan lokal maupun peraturan nasional

## 8. Pengendalian Pemaparan dan Alat Perlindungan Diri

Nama Kimia	Acuan Standar	Batas Pemaparan
Xylene	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (13/2011)	TWA : 100 ppm/8 jam
Methyl Ethyl Ketoxime	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (13/2011)	TWA : 0.1 ppm / 8 jam
DME	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (13/2011)	TWA : 1000 ppm / 8 jam
Kendali Teknis	Sediakan dan gunakan ventilasi yang memadai dengan menggunakan sistem pembuangan lokal. Jika hal ini tidak cukup memadai untuk menjaga konsentrasi partikel serta uap pelarut berada di bawah batas terendah, maka alat perlindungan diri harus digunakan, khususnya alat perlindungan pernapasan.	
<b>ALAT PERLINDUNGAN DIRI</b>		
Perlindungan Kulit dan Tubuh	Gunakan pakaian yang bisa melindungi seluruh tubuh dan juga gunakan sepatu yang tahan terhadap bahan kimia.	
Pernapasan	Gunakan alat bantu pernapasan (respirator) yang bersertifikat dan layak digunakan. Pemilihan respirator harus berdasarkan standar yang sudah ditetapkan dan terlebih jika hasil penilaian tingkat bahaya mewajibkan pemakaian respirator ini. Pemilihan respirator harus didasarkan pada tingkat paparan yang bisa dihasilkan, tingkat bahaya produk serta batas kerja aman alat bantu pernafasan (respirator) yang dipilih	
Perlindungan terhadap Tangan	Gunakan sarung tangan yang layak dan tahan terhadap bahan kimia. Disarankan untuk menggunakan sarung tangan yang bisa melindungi selama > 8 jam, yaitu sarung tangan yang terbuat dari bahan karet : nitril, butil ataupun viton. Tidak disarankan untuk menggunakan sarung tangan dengan perlindungan < 1 jam, misalnya yang terbuat dari bahan dasar PVA.	
Perlindungan terhadap mata	Gunakan alat pelindung mata (kacamata safety).	

## 9. Sifat Fisik dan Kimiaawi

Bentuk fisik	: Aerosol
Warna	: Hitam
Bau	: Khas
Ambang bau	: Tidak ada data tersedia
pH	: Tidak ada data tersedia
Titik lebur	: <-24 °C
Titik didih	: 110 °C
Titik nyala ( Flash point )	: 62°C
Tingkat penguapan	: Tidak ada data tersedia
Tingkat kemudahan terbakar	: Tidak ada data tersedia
Titik nyala api terendah ( LEL )	: 1%
Titik nyala api tertinggi ( UEL )	: 18%

Tekanan uap pada 20 oC	: Tidak ada data tersedia
Densitas uap	: >3 (udara = 1)
Densitas relatif	: ± 0.74 Kg/L
Klarutan	: Tidak dapat larut dalam air
Suhu dapat terbakar sendiri	: 464 °C
Suhu terjadinya dekomposisi	: Tidak ada data tersedia
Kadar Padatan ( % )	: 44 - 46

## 10. Stabilitas dan Reaktifitas

<b>Reaktifitas</b>	Tidak ada data tersedia
<b>Stabilitas bahan kimianya</b>	Produk ini tergolong stabil
<b>Kemungkinan terjadinya reaksi yang berbahaya</b>	Bila kondisi penyimpanan dan penggunaan normal, maka reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.
<b>Kondisi yang harus dihindari</b>	Hindarkan dari semua sumber yang bisa menyebabkan terjadinya api (baik itu percikan maupun api langsung). Jangan memberikan tekanan berlebih, memotong, dilas, dibor, digerinda, disolder ataupun meletakkan wadah kedekat sumber panas atau sumber pengapian
<b>Bahan – bahan yang tidak cocok</b>	Jauhkan dari bahan kimia yang bisa mengakibatkan reaksi eksotermik seperti : bahan pengoksidasi, alkali kuat dan juga asam kuat.
<b>Hasil penguraian yang bisa berbahaya</b>	Karbon monoksida, karbon dioksida, asap atau oksida nitrogen

## 11. Informasi Toksikologi

### Toksitas akut

Nama Bahan Terkandung	Hasil	Jenis Species	Dosis	Pemaparan
Xylene	Akut LD50 Oral	Tikus	3523ppm	4 jam
Methyl Ethyl Ketoxime	Akut LD50 Dermal Akut LD50	Kelinci Tikus	1000 - 2000 ppm 930 ppm	4 Jam
Chlorinated Parafin	Akut LD50	Tikus	2000 - 4000 ppm	
DME	Akut LC50 Oral	Tikus	308 ppm	4 jam

### Potensi pengaruh terhadap kesehatan yang akut

Terkena mata : Bisa menyebabkan iritasi pada mata

Terhirup : Dapat mengakibatkan gangguan system saraf pusat (Central Nervous System / CNS Depresion).

- Terkena kulit : Dapat menyebabkan iritasi kulit ringan
- Tertelan : Dapat mengakibatkan gangguan system saraf pusat (Central Nervous System / CNS Depresion).

#### Gejala yang berhubungan dengan sifat fisik, kimia dan juga toksikologi

Terkena Mata	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pedih atau Iritasi</li> <li>● Mata Berair</li> <li>● Mata kemerahan</li> </ul>
Terhirup	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Merasa mual atau muntah</li> <li>● Sakit Kepala</li> <li>● Rasa mengantuk / letih</li> <li>● Bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri</li> </ul>
Terkena Kulit	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Iritasi</li> <li>● Kulit kemerahan</li> </ul>
Tertelan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Merasa mual atau muntah</li> <li>● Sakit Kepala</li> <li>● Bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri</li> </ul>

#### Efek tertunda dan efek langsung serta efek kronis akibat paparan jangka pendek dan jangka panjang

- Paparan jangka pendek
 

Potensi efek langsung : Tidak ada data tersedia

Potensi efek tertunda : Tidak ada data tersedia
- Paparan jangka panjang
 

Potensi efek langsung : Tidak ada data tersedia

Potensi efek tertunda : Tidak ada data tersedia

#### 12. Informasi Ekologi :

Nama Bahan Terkandung	Separuh kehidupan air	Fotolisis	Kemudahan Terurai Secara Hayati
Xylene	LC 50 : 2.6 - 8.4 ppm EC 50 : 1 - 4 ppm IC 50 : 4.36 ppm	-	mudah
Methyl Ethyl Ketoxime	LC 50 : 2.6 - 8.4 ppm EC 50 : 1 - 4 ppm IC 50 : 4.36 ppm	-	mudah
Chlorinated Parafin	LC 50 : 2.6 - 8.4 ppm EC 50 : 1 - 4 ppm IC 50 : 4.36 ppm	-	akumulasi
DME	LC 50 : 2.6 - 8.4 ppm EC 50 : 1 - 4 ppm IC 50 : 4.36 ppm	-	mudah

## 13. Informasi Cara Pembuangan

- Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan.
- Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai.
- Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.

## 14. Informasi Transportasi

Secara Umum : Bahan Mudah Terbakar



Kelas bahaya pengangkutan :  
UN Number : 1173  
IATA Number : 3/II  
IMO Number : 3.2/II  
UN Class / Packing Group : II  
ADR / RID : 3/3

Klasifikasi transportasi bisa berbeda-beda berdasarkan ukuran wadah dan juga berdasarkan peraturan daerah atau negara setempat.

Pastikan selalu diangkut dalam wadah yang tertutup rapat dan diletakkan dengan posisi tutup menghadap ke atas. Pastikan juga orang yang melakukan pengangkutan produk ini mengetahui dengan benar tindakan yang harus dilakukan jika terjadi tumpahan / kebocoran.

## 15. Informasi Mengenai Peraturan

Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut : Sejauh ini diketahui belum ada aturan nasional ataupun peraturan local setempat yang berlaku untuk produk ini (termasuk bahan – bahan produk ini)

Peraturan EU 1994/45/EC : Produk ini tidak dikategorikan sebagai produk tidak berbahaya



Frase Resiko : R43 - Bisa mengakibatkan sensitisasi bila terkena kulit  
R23/24/25 - Berbahaya jika terhirup, terkena kulit dan jika tertelan  
R34 - Menyebabkan kebakaran

R50/53 - Sangat berbahaya bagi mahluk hidup di air, bisa menimbulkan efek merugikan jangka panjang bagi kehidupan di air  
R22 - Berbahaya jika tertelan  
R35 - Menyebabkan kebakaran yang cukup parah

Frase Keselamatan : S2 – Jauhkan dari jangkauan anak-anak  
S23 – Jangan menghirup uap  
S24 – Cuci bersih setelah menggunakan produk ini  
S37 – Pakai sarung tangan pengaman  
S46 – Jika tertelan segera minta pertolongan medis dan tunjukkan lembaran ini  
S51 – Gunakan di tempat yang memiliki ventilasi yang baik

## 16. Informasi Lain

Lembar Data Keselamatan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Annex II No 1907/2006

Sejarah/Riwayat:

Tanggal berlaku : 09 Januari 2025  
Versi : 0  
Tanggal terbitan sebelumnya :-

Pemberitahuan kepada pembaca / pengguna :

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Keselamatan ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Informasi yang diberikan bertujuan sebagai pedoman dalam hal penanganan, penggunaan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan limbah dan tidak untuk dianggap sebagai jaminan ataupun spesifikasi kualitas. Jangan menggunakan produk untuk tujuan selain yang tertera di bagian 1. Pengguna bertanggung jawab juga untuk mematuhi, menjalankan dan mengikuti peraturan dan undang-undang lokal yang berlaku