

Lembar Data Teknis

Boyo Wood Stain 2 in 1

Deskripsi Produk :



Boyo Wood Stain 2 in 1 adalah politur berbahan dasar air yang sangat ramah lingkungan. Tersedia dalam berbagai pilihan warna favorite untuk mempercantik kayu eksterior dan interior Anda. Memberikan perlindungan lebih kuat terhadap sinar UV. Terbuat dari resin acrylic sehingga tidak mudah menguning. Cocok digunakan untuk kusen, gazebo, furnitur pada kayu eksterior dan interior. Harga ekonomis dengan hasil akhir yang fantastis.

Fitur dan Kegunaan :

- Ramah Lingkungan
- Untuk Eksterior dan Interior
- Anti Jamur dan Serangga
- Ekonomis

Jenis Permukaan :

Bisa digunakan untuk semua jenis kayu eksterior dan interior

Spesifikasi

Penampilan	Gloss (mengkilap)	
Warna	Ready mix (sesuai kartu warna)	
Berat Jenis @ 30°C	ASTM D1475	1.01 - 1.08 kg/liter
Volume Padatan Teoritis	30 - 35%	
Pengencer	Air Bersih	
Ketebalan Film Kering	30 - 40 microns	
Waktu Kering / 30°C	ASTM D1640	Tergantung sirkulasi udara, suhu ruangan, kelembaban udara
Sentuh	10 - 20 menit (30° C)	
Keras	1 - 1.5 jam (30° C)	
Sempurna	16 - 24 jam (30° C)	
Waktu Pengecatan Ulang	Minimal 2 jam	
Cara Aplikasi	Kuas, Spray	
Daya Sebar Teoritis	15 - 17 m ² /liter/lapis, tergantung porositas permukaan	
Jumlah Lapisan yang Dianjurkan	2 - 3 lapis, tergantung warna	

Kemasan :

Tersedia dalam 1 Liter

Lembar Data Teknis

Petunjuk pemakaian :

Persiapan Permukaan :

Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan kayu yang akan dicat sudah bersih dari debu, kotoran, minyak , dan kerak. Bersihkan lumut dan jamur dengan Avitex Biocidal Wash kemudian bilas dengan air bersih dan keringkan.

Untuk Permukaan Baru :

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, dan bahan - bahan pengotor lainnya.
- Perbaiki kerusakan pada permukaan substrat kemudian amplas hingga rata dan bersihkan.
- Aplikasikan Boyo Wood Stain 2 in 1 sebanyak 2-3 lapis.

Untuk Permukaan Lama :

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, sisa cat lama dan bahan-bahan pengotor lainnya.
- Kerok dengan sikat kawat atau amplas bila pernah dicat sebelumnya dengan cat sintetis.
- Bersihkan dari sisa - sisa cat lama sebelum di cat ulang.
- Aplikasikan Boyo Wood Stain 2 in 1 sebanyak 2-3 lapis.

Cara Pemakaian:

- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.
- Encerkan Boyo Wood Stain 2 in 1 WB dengan air bersih, sebanyak 5 - 10% bila aplikasi menggunakan kuas atau 10 - 20% bila aplikasi menggunakan spray.
- Lakukan aplikasi cat akhir Boyo Wood Stain 2 in 1 WB sebanyak 2 lapis atau sesuai kebutuhan.

Pembersihan Peralatan :

Cucilah semua peralatan dengan air bersih segera setelah pemakaian

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan dalam kemasan yang belum terbuka adalah 36 bulan.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Gunakan pelindung mata/wajah dan sarung tangan. Apabila terkena mata, segera basuh dengan menggunakan air bersih yang mengalir selama 15 menit dengan kondisi kelopak mata tetap dalam keadaan terbuka. Jika terkena kulit segera bersihkan dengan air sabun. Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kerin. Jauhkan dari sinar matahari dan panas. Jangan menghirup uap/semprotan. Jika terjadi tumpahan, kumpulkan tumpahan menggunakan bahan penyerap yang tidak mudah terbakar (misalnya tanah/ pasir kering). Jangan biarkan tumpahan memasuki saluran pembuangan air atau kedalam tanah. Segera bersihkan peralatan dan tangan dengan air bersih setelah menggunakan cat. Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com