

## Lembar Data Teknis

# NO DROP CAT DASAR ANTI BOCOR



### Deskripsi Produk :

No Drop Cat Dasar Anti Bocor adalah cat dasar yang diformulasikan dengan teknologi Negative Waterproofing untuk mencegah tembok lembab dan menambah daya tutup cat akhir. No Drop Cat Dasar Anti Bocor bersifat kedap air, tahan alkali dan efflorescence, sehingga cocok digunakan untuk eksterior dan interior. Cat Dasar untuk tembok baru setelah 3 hari pengeringan/curing, dimana tingkat kelembaban di bawah 30%.

### Fitur dan Kegunaan :

- Kedap air
- Mencegah tembok lembab
- Tahan alkali dan efflorescence
- Menambah daya tutup
- Elastis
- Menutup retak
- Daya rekat terbaik
- *Singapore Green Labelled*

### Jenis permukaan :

Bisa digunakan untuk berbagai substrat (tembok interior, langit-langit, plafon, gypsum, GRC, beton, plester).

### Spesifikasi

Penampilan	Low Sheen
Warna	Putih
Berat Jenis @ 25°C	ASTM D1475 1,25 - 1.31 kg/L
Volume Padatan Teoritis	41-45%
pH	8-10.
Rekomendasi jumlah lapisan	2-3 lapis
Cara aplikasi	Kuas, <i>roll</i> , <i>spray</i>
Pengencer	Gunakan air bersih
Daya sebar teoritis	5 - 7 m <sup>2</sup> /kg/lapis (tergantung porositas substrat)
Waktu pengecatan ulang	Min. 2 jam

### Kemasan

Tersedia dalam 2 variasi ukuran kemasan, yakni 1 kg dan 4 kg.

## Cara Pemakaian

Pastikan permukaan tembok yang akan di cat dasar harus dalam keadaan baik, kering, bersih dari debu, kotoran, minyak, kerak, cat yang mengelupas dan garam alkali.

### Untuk Permukaan Tembok Baru

- Pastikan tembok baru kering setelah 3 hari dengan ventilasi cukup dan kondisi cuaca yang baik, dimana tingkat kelembaban di bawah 30% (pengukuran protimeter).
- Gunakan 1 lapis No Drop Cat Dasar Anti Bocor dengan pengenceran 10%-20% air bersih. Setelah kering dapat dilanjutkan lapis ke 2 untuk mendapatkan hasil yang maksimal, terutama untuk substrat dengan porositas tinggi.

### Untuk Permukaan Tembok Lama

- Apabila tembok mengalami kerusakan, maka cat dan acian dapat dikelupas.
- Aplikasikan No Drop Acian Anti Bocor sebagai acian untuk mendapatkan perlindungan maksimal.
- Gunakan 1 lapis No Drop Cat Dasar Anti Bocor dengan pengenceran 10-20% air bersih. Setelah kering dapat dilanjutkan lapis ke 2 untuk mendapatkan hasil yang maksimal, terutama untuk substrat dengan porositas tinggi.

### Metode pengenceran =

10% - 20% untuk roller

30% - 40% untuk spray

## Pembersihan Peralatan

Segara cuci semua peralatan dengan air bersih.

## Sistem Penyimpanan

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

## Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan dapat diunduh di [www.avianbrands.com](http://www.avianbrands.com)