

## Lembar Data Teknis

### AVITEX TOP



#### Deskripsi Produk :

Avitex TOP adalah solusi terbaik untuk pengecatan di rumah Anda. Dengan tampilan warna putih bersih dan hasil akhir *deep matt* yang halus sempurna. Cat tembok Avitex TOP memiliki daya tutup terbaik serta daya rekat terbaik di kelasnya. Sangat ideal untuk digunakan di tembok interior, langit-langit, plafon, gypsum, GRC, beton, plester, dan lain sebagainya.

#### Fitur dan Kegunaan :

- Warna putih bersih
- Daya tutup terbaik
- Daya sebar terbaik
- Hasil akhir halus sempurna
- Daya rekat terbaik
- *Green Label Singapore*

#### Jenis permukaan :

Bisa digunakan untuk berbagai substrat (tembok interior, langit-langit, plafon, gypsum, GRC, beton, plester).

#### Kemasan :

Tersedia dalam 4 ukuran kemasan yaitu 1kg, 5kg, 20kg, dan 25kg

#### Spesifikasi:

Penampilan	Matt
Warna	Putih
Berat Jenis @ 25°C	1,62 – 1,66 kg/liter (tergantung jenis warna)
Volume Padatan Teoritis	43% - 45%
pH	8 – 1,5
Rekomendasi Jumlah Japisan	2 – 3 lapis
Cara Jplikasi	Kuas, Roll, Spray
Pengencer	Gunakan Air Bersih
Daya Sebar Teoritis	10-12 m <sup>2</sup> / kg per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan lapisan cat serta jenis permukaan substrat
Waktu Pengecatan Ulang	Minimal 2 jam

# Lembar Data Teknis

## Persiapan permukaan :

Lakukan persiapan permukaan sebagai berikut :

- Pastikan permukaan tembok yang akan di cat sudah bersih dari debu, kotoran, minyak dan kerak.
- Bila permukaan tembok terdapat jamur dan lumut, basmi dengan menggunakan Avitex Biocidal Wash, kemudian bersihkan.
- Apabila pada permukaan tembok terdapat lubang kecil atau retak rambut, perbaiki dengan Avitex Plamir Tembok.

Catatan :

- Untuk permukaan tembok baru, pastikan permukaan tembok kering sempurna, diindikasikan dengan pengukuran protimeter berkisar <17% dengan pH<9.
- Untuk permukaan tembok lama, apabila cat masih baik, permukaan tembok bisa langsung dicat. Bila ingin mendapatkan hasil terbaik, kerok cat yang terkelupas sampai bersih dan amplas permukaan hingga rata.

## Cara penggunaan :

- Berikan satu lapis cat dasar Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi cat Tembok Avitex TOP, tunggu cat hingga kering minimum, yakni selama 2 jam.
- Encerkan cat Avitex TOP dengan air bersih, sebanyak 20% bila aplikasi dengan menggunakan roller, kuas dan spray, atau sebanyak 10% bila aplikasi dengan menggunakan *airless spray*.
- Lakukan aplikasi cat akhir Avitex TOP sebanyak minimum 2 lapis atau sesuai kebutuhan.

## Pembersihan Peralatan :

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih.

## Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

## Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan dapat diunduh di [www.avianbrands.com](http://www.avianbrands.com)