

Lembar Data Teknis

AVITEX WIZZ CAT DASAR



Deskripsi Produk :

Avitex Wizz Cat Dasar diformulasi 2x lebih kental, dapat diencerkan hingga 40% sehingga lebih irit. Sangat ideal untuk diaplikasikan sebagai cat dasar pada tembok interior, baik tembok baru maupun tembok lama guna menambah daya lekat dan daya tutup cat akhir, dapat mengurangi resiko cat mengapur, serangan alkali dan efflorescence.

Fitur dan Kegunaan :

- 2x lebih kental.
- Pengenceran hingga 40%.
- Membantu daya tutup cat akhir.
- Menambah daya lekat cat akhir.
- Mengurangi resiko cat mengapur, serangan alkali dan efflorescence.

Jenis permukaan :

Avitex Wizz Cat Dasar dapat diaplikasikan pada tembok baru, asbes, gypsum atau tembok yang sudah pernah dicat.

Spesifikasi

Penampilan		: Matt.
Warna		: Putih.
Berat Jenis @ 25°C	ASTM D1475	: 1.62 – 1.72.
Volume Solid Teoritis		: 43% – 45%.
pH		: 8 – 10.
Ketebalan Film Kering		: 30 – 35 micron (Pengenceran 40%)
Waktu Kering Sentuh	ASTM D1640	: 30-45 menit, tergantung sirkulasi, temperatur, & kelembapan udara.
Waktu Kering Keras	ASTM D1640	: 60-90 menit, tergantung sirkulasi, temperatur, & kelembapan udara.
Waktu Pengecatan Ulang		: 2 jam
Cara Aplikasi		: Kuas, roll, spray.
Daya Sebar Teoritis		: 10 – 15 m ² /kg/lapis, tergantung kondisi permukaan
Jumlah lapisan yang dianjurkan		: 1 lapis

Kemasan

Tersedia dalam 2 ukuran kemasan yaitu 5 kg dan 20 kg.

Lembar Data Teknis

Cara pemakaian :

1. Lakukan persiapan permukaan sebagai berikut :

- Pastikan permukaan tembok yang akan di cat sudah bersih dari debu, kotoran, minyak, dan kerak.
- Bila permukaan tembok terdapat jamur dan lumut, basmi dengan menggunakan Avitex Biocidal Wash, kemudian bersihkan.
- Apabila pada permukaan tembok terdapat lubang kecil atau retak rambut, perbaiki dengan Avitex Plamir Tembok.

Catatan :

- Untuk permukaan tembok baru, pastikan permukaan tembok kering sempurna, diindikasikan dengan pengukuran protimeter berkisar $<17\%$ dengan $pH < 9$.
 - Untuk permukaan tembok lama, apabila cat masih baik, permukaan tembok bisa langsung dicat. Bila ingin mendapatkan hasil terbaik, kerok cat yang terkelupas sampai bersih dan amplas permukaan hingga rata.
2. Encerkan cat Avitex Wizz Cat Dasar dengan air bersih, sebanyak 20-40% bila aplikasi dengan menggunakan roll, kuas, dan spray.
3. Berikan satu lapis cat dasar Avitex Wizz Cat Dasar tunggu cat hingga kering minimum, yakni selama 2 jam.

Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup
Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com