

Lembar Data Teknis

AVITEX METALLIC



Deskripsi Produk :

Avitex Metallic adalah cat akrilik berbahan dasar air yang mempunyai tampilan hasil akhir metallic yang mengkilap mewah, tahan sinar UV matahari, tahan lama, serta memiliki daya rekat yang kuat di semua permukaan. Sangat ideal untuk diaplikasikan di eksterior, interior, tembok, gypsum, GRC, kayu, logam, serta benda seni lainnya.

Fitur dan Kegunaan :

- Mengkilap
- UV Shield
- Daya Rekat Kuat
- Untuk Eksterior & Interior
- Tahan Lama
- Green Label Singapore

Jenis permukaan :

Avitex Metallic dapat diaplikasikan di eksterior, interior, gypsum, GRC, kayu, logam, pagar, serta benda seni lainnya.

Spesifikasi

Penampilan	: Mengkilap (Semi Gloss)
Warna	: 4 warna ready mix
Viskositas @ 30 °C	: 90 – 100 KU
Densitas @ 30 °C	: 1.0 – 1.2 Kg/Liter (bergantung warna)
Kadar padatan	: 32 – 38%
Pelarut	: Air bersih, 10 – 15% untuk kuas dan 40 – 50% untuk spray.
Waktu kering	: Bergantung sirkulasi, suhu dan kelembaban udara.
Sentuh	: 1 – 2 jam (30 °C)
Keras	: 2 – 3 jam (30 °C)
Tenggat waktu antar lapisan	: Minimal 2 jam
Cara aplikasi	: Kuas, Spray
Daya sebar teoritis	: 10 – 12 m ² /L per lapis (bergantung porositas substrat)

Kemasan

Tersedia dalam kemasan 0,2 L dan 0,75 L

Lembar Data Teknis

Cara pemakaian :

1. Lakukan persiapan permukaan sebagai berikut:
 - Pastikan permukaan yang akan dicat kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran, minyak, cat yang terkelupas, jamur, karat dan kotoran lain.
 - Perbaiki dulu lubang kecil atau retakan halus dengan Avitex Plamir. Jangan menggunakan plamir untuk menutupi seluruh permukaan tembok.
 - Beri primer yang sesuai untuk permukaan yang akan dicat:
 - Permukaan Tembok. Aplikasi 1 lapis Avitex Alkali Resisting Primer untuk tembok baru.
 - Permukaan Metal. Aplikasi 1 -2 lapis Avian Zinc Chromate untuk tembok baru untuk mencegah karat.
 - Permukaan Kayu Tutup pori-pori kayu dengan wood filler, amplas #240 bila perlu beri Boyo Sanding Sealer.
2. Bila diperlukan untuk menambah variasi aplikasi bisa ditambahkan 1- 2 lapis cat tembok berwarna sebagai undercoat untuk menambah daya tutup dan efek warna.
3. Permukaan siap di cat dengan Avitex Metallic.

Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com