

Lembar Data Teknis

AVITEX TX-100



Deskripsi Produk :

Avitex TX-100 adalah cat eksterior & interior dengan hasil akhir tekstur motif kamprot yang estetik hadir dengan warna menarik. Avitex TX-100 dapat menutup ketidaksempurnaan tembok seperti tembok bergelombang, tembok tidak rata & dapat menutup retak rambut. Dapat diaplikasikan di permukaan acian, beton, GRC, gypsum, dan kayu. Mudah diaplikasikan dengan roller tekstur, spray, ataupun trowel.

Fitur dan Kegunaan :

- UV Shield
- Tidak Mudah Retak
- Untuk Eksterior & Interior
- Menyamarkan Tembok Gelombang
- Menutup Retak
- Anti Jamur & Lumut
- Mudah Diaplikasikan
- Green Label Singapore

Jenis permukaan :

Avitex TX-100 dapat diaplikasikan di area eksterior dan interior di permukaan acian, beton, GRC, gypsum dan kayu.

Spesifikasi

Penampilan	: Matt Tekstur
Warna	: 6 Pilihan Warna Ready Mix
Viskositas @ 30 °C	: (150 - 200) d.Pas
Densitas @ 30 °C	: (1.5 - 1.6) Kg/Liter (bergantung warna)
Kadar padatan	: 75% - 80% (bergantung warna)
Jumlah lapis yang direkomendasikan	: 2 lapis
Cara aplikasi	: Hooper spray gun, roll (honeycomb), kuas, trowel
Pelarut	: Air
Daya sebar teoritis	: 2 - 3 m ² /Kg per lapis (bergantung porositas substrat)

Kemasan

Tersedia dalam kemasan 5 kg dan 25 kg.

Lembar Data Teknis

Cara pemakaian :

1. Lakukan persiapan permukaan sebagai berikut:
 - Pastikan permukaan tembok yang akan di cat sudah bersih dari debu, kotoran, minyak, dan kerak.
 - Bila permukaan tembok terdapat jamur dan lumut, basmi menggunakan Avitex Biocidal Wash, kemudian bersihkan.
 - Apabila pada permukaan tembok terdapat lubang kecil atau retak rambut, perbaiki dengan Avitex Plamir Tembok.
 - Untuk permukaan tembok baru, pastikan permukaan tembok kering sempurna, diindikasikan dengan pengukuran protimeter berkisar $<17\%$ dengan $\text{pH} < 9$. Atau biarkan tembok kering selama 28 hari pada kondisi normal.
 - Aplikasikan 1 lapis Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi Avitex TX-100.
 - Untuk permukaan tembok lama, apabila cat masih baik, permukaan tembok bisa langsung dicat. Bila ingin mendapatkan hasil terbaik, kerok cat yang terkelupas sampai bersih dan amplas permukaan hingga rata.
2. Pastikan produk telah diaduk sempurna sebelum digunakan. Apabila aplikasi menggunakan hooper spray gun maka dapat diencerkan menggunakan air bersih maksimal 5% air untuk tiap lapisan

Waktu kering :

Waktu kering dari cat bergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan film, dan jumlah lapisan.

Kering sentuh : ± 1 jam.

Kering tekan : 3 - 4 jam.

Waktu tunggu untuk lapis selanjutnya minimal 2 jam.

Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com