

Lembar Data Teknis

AVIAN CLING 2in1



Deskripsi Produk :

Avian Cling 2in1 adalah cat sintetik anti karat yang berfungsi sebagai cat dasar dan topcoat dalam 1 produk. Memiliki kualitas yang baik dengan hasil akhir mengkilap. **Avian Cling 2in1** bersifat tahan karat, tahan air, dan tahan cuaca dengan daya rekat tinggi. Dapat diaplikasikan pada substrat metal dan berbahan besi dibuat dengan teknologi khusus sehingga mudah dibersihkan. Tersedia dalam berbagai macam pilihan warna menarik dan berbagai macam ukuran kemasan.

Fitur dan Kegunaan :

- Melindungi dari Karat
- Tahan Lama
- Tahan Cuaca
- Praktis
- Daya Rekat Kuat
- Untuk Eksterior & Interior
- Mengkilap
- Ekonomis

Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk eksterior dan interior pada permukaan kayu dan besi.

Spesifikasi

Penampilan	Kilap
Warna	20 Warna Ready mix
Berat Jenis @ 25°C	ASTM D 1475 0.91 - 1.25 kg/liter, tergantung warna
Volume Padatan Teoritis	38 – 42 %, tergantung warna
Waktu Kering	Tergantung sirkulasi, suhu dan kelembaban udara
Sentuh	1 - 2 jam (30°C)
Keras	5 - 7 jam (30°C)
Pengencer	Thinner Enamel / Thinner B,
	Aplikasi kuas : 5-10% , Airless spray : 10-20 % , air spray: 25 - 30%
Ketebalan lapisan kering	30 - 40 micron (+/- 1lapis)
Daya Sebar Teoritis	8 – 11 m ² / liter / lapis untuk ketebalan kering 35 mikron

Kemasan

Tersedia dalam 0.85lt, 2.5lt, 17lt

Technical Data Sheet

Petunjuk pemakaian :

Persiapan Permukaan :

- Permukaan yang akan dicat harus kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran, sisa cat yang menempel, serpihan karat serta kontaminan lainnya.
- Lubang kecil/retakan sebaiknya diperbaiki dahulu sebelum dicat.
- Gunakan amplas untuk menghaluskan dan menambah daya rekat pada permukaan

Cara Pemakaian:

- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.
- Pemakaian cukup dengan 2 lapisan pengecatan. Warna-warna tertentu memerlukan lebih dari 2 lapis untuk mendapatkan daya tutup sempurna

Sistem Pengecatan :

Aplikasikan langsung pada substrat tanpa perlu cat dasar.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Umur simpan mencapai 7 tahun
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Termasuk bahan yang mudah terbakar.

Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Gunakan pelindung mata/wajah dan sarung tangan. Apabila terkena mata, segera basuh dengan menggunakan air bersih yang mengalir selama 15 menit dengan kondisi kelopak mata tetap dalam keadaan terbuka. Jika terkena kulit segera bersihkan dengan air sabun. Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. Jauhkan dari sinar matahari dan panas. Jangan menghirup uap/semprotan. Jika terjadi tumpahan, kumpulkan tumpahan menggunakan bahan penyerap yang tidak mudah terbakar (misalnya tanah/pasir kering). Jangan biarkan tumpahan memasuki saluran pembuangan air/ke dalam tanah. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Segera bersihkan peralatan dan tangan dengan thinner cuci setelah menggunakan cat. Bila terjadi kebakaran, gunakan pemadam jenis powder, busa/CO₂. Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com.