

## Technical Data Sheet

# Dextone Instan Glue

Lem Instant Glue Bottle adalah lem Cyanoacrylate yang mempunyai daya rekat yang sangat cepat dan kemampuan baik. Lem ini telah diformulasikan untuk mempunyai kekuatan rekat yang kuat khususnya material yang tidak berpori. Lem Instant Glue tidak mengandung bahan solvent dan tidak memerlukan katalis atau pemanasan dalam penggunaannya. Saat lem diaplikasikan dan terjadi kontak antara dua permukaan maka polimerisasi yang cepat terjadi menghasilkan rekatan yang luar biasa. Lem Instant Glue Bottle dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan panas tinggi. Memiliki kualitas yang dapat digunakan di berbagai macam industri.



## Karakteristik Umum

### Keadaan Cair

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Bahan Dasar        | Ethyl Cyanoacrylate |
| Berat Jenis (20°C) | 1,09                |
| Indeks Bias        | 1,439               |
| Titik Nyala (°C)   | 80 (176°F)          |
| Titik Didih (°C)   | 65/6mm Hg           |
| Viskositas (cps)   | 2-5                 |

## Spesifikasi Produk

| Warna                                                                                      | Toksisitas                                                                                        | Waktu Aplikasi                                                                                | Waktu Simpan                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Bening |  Tidak Beracun |  3-5 Detik |  18 Bulan |

## Cara Pemakaian

- Bagian yang direkatkan harus bersih dan kering.
- Tekan tube secara perlahan dan oleskan pada satu sisi permukaan yang akan direkatkan, Terlalu banyak lem akan menghasilkan rekatan yang kurang baik.
- Tekan kedua permukaan sampai benar-benar merekat.
- Tunggu beberapa saat untuk memastikan kedua permukaan merekat (hasil maksimum akan dicapai dalam beberapa jam)
- Simpan di tempat yang sejuk dan terhindar dari matahari

Informasi yang terdapat di dalam technical data sheet ini dimaksudkan untuk membantu dalam penggunaan produk di atas tanpa resiko pada suatu aplikasi pemakaian produk. Informasi ini hanya berlaku untuk produk tersebut dan tidak berlaku apabila bahan tersebut dicampur dengan bahan lain dengan berbagai proses. Merupakan kewajiban bagi pengguna untuk melengkapi sendiri informasi yang mereka perlukan sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan yang mereka perlukan dalam penggunaan suatu produk.