

Technical Data Sheet

Dextone Epoxy Steel 2 Jam

Lem Dextone Epoxy Steel 2 jam adalah lem epoxy yang terdiri dari dua komponen yaitu hardener dan resin. Lem epoxy Dextone dapat digunakan untuk berbagai macam material seperti besi, baja, tembaga, kuningan, perak, porcelain, kayu, keramik dan sebagainya. Lem Dextone Epoxy Steel 2 jam dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan baik terhadap air dan panas tinggi.



Karakteristik Umum

	Satuan	Metode	Hasil Tes
Pengkerutan	%	D955	0.12
Ketahanan Suhu	°C	D1525	120
Massa Jenis	g/cm ³	D792	1.14
Kekerasan	shore-D	D2240	62 – 68
Kuat Tarik Geser	N/mm ²	D1002	2.38
Kuat Tarik	N/mm ²	D638	7.83

Spesifikasi Produk

Warna Hardener  Krem	Warna Resin  Hitam	Warna Campuran  Hitam	Masa Simpan  24 Bulan
Warna Hardener  Krem	Warna Resin  Putih	Warna Campuran  Putih	Toksitas  Tidak Beracun

Cara Pemakaian

- Bagian yang direkatkan harus bersih dan kering.
- Tekan keluar resin dan hardener dalam jumlah yang sama.
- Campurkan hardener dengan resin hingga merata.
- Oleskan pada permukaan yang ingin direkatkan.
- Rekatkan kedua permukaan dan tekan selama beberapa saat.
- Lem akan mulai mengeras dalam 2 jam. Tunggu hingga 6 jam agar benar-benar keras dan daya rekat maksimal dalam 16 jam.

Informasi yang terdapat di dalam technical data sheet ini dimaksudkan untuk membantu dalam penggunaan produk di atas tanpa resiko pada suatu aplikasi pemakaian produk. Informasi ini hanya berlaku untuk produk tersebut dan tidak berlaku apabila bahan tersebut dicampur dengan bahan lain dengan berbagai proses. Merupakan kewajiban bagi pengguna untuk melengkapi sendiri informasi yang mereka perlukan sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan yang mereka perlukan dalam penggunaan suatu produk.