

Technical Data Sheet

Dextone Non-Sag Epoxy

Dextone Non-Sag Epoxy adalah lem epoxy yang terdiri dari dua komponen yaitu hardener dan resin. Dextone Non-Sag Epoxy biasanya digunakan untuk memperbaiki kapal dan bisa digunakan dalam air. Viskositas lem agak tinggi membuat lem sedikit kental. Non sag epoxy dapat digunakan untuk merekatkan besi, baja, tembaga, plastic, kayu, keramik dan aneka bahan lainnya. Dextone Non-Sag Epoxy dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang kuat terhadap temperatur dan tekanan tinggi.



Typical Properties

	Satuan	Metode	Hasil Tes
Pengkerutan	%	D955	0.12
Ketahanan suhu	°C	D1525	125
Massa jenis	g/cm ³	D792	1.14
Kekerasan	Shore-D	D2240	94 – 95
Kuat tarik geser	N/mm ²	D1002	2.38
Kuat tarik	N/mm ²	D638	7.83

Spesifikasi Produk

Warna Hardener	Warna Resin	Toksisitas	Masa Simpan
 Putih	 Putih	 Tidak Beracun	 24 Bulan

Cara Pemakaian

- Bagian yang direkatkan harus bersih dan kering.
- Tekan keluar resin dan hardener dalam jumlah yang sama
- Campurkan hardener dengan resin hingga merata
- Oleskan pada permukaan yang ingin direkatkan
- Lem akan mulai mengeras dalam 1 jam. Tunggu hingga 6 jam agar benar-benar keras dan daya rekat maksimal dalam 16 jam

Informasi yang terdapat di dalam technical data sheet ini dimaksudkan untuk membantu dalam penggunaan produk di atas tanpa resiko pada suatu aplikasi pemakaian produk. Informasi ini hanya berlaku untuk produk tersebut dan tidak berlaku apabila bahan tersebut dicampur dengan bahan lain dengan berbagai proses. Merupakan kewajiban bagi pengguna untuk melengkapi sendiri informasi yang mereka perlukan sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan yang mereka perlukan dalam penggunaan suatu produk.