

Technical Data Sheet

Dextone Lem Pipa PVC

Lem Dextone PVC adalah lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-pipa PVC dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem Dextone PVC dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan panas tinggi.



Karakteristik Umum

	Satuan	Hasil Tes
Kadar Padatan	%	19-20
Berat Jenis	g/ml	0.84

Peringatan

- Lem ini mengandung bahan yang mudah terbakar.
- Kemasan harus disimpan di tempat yang kering dan sejuk.

Spesifikasi Produk

Warna	Toksisitas	Waktu Aplikasi	Masa Simpan
 Bening	 Tidak Beracun	 3-5 Detik	 12 Bulan

Cara Pemakaian

- Bagian yang direkatkan harus bersih dan kering.
- Oleskan permukaan yang ingin direkatkan lalu sambungkan bagian-bagian pipa sewaktu lem masih basah.
- Biarkan sambungan tersebut sampai kering agar lem dapat merekat dengan keras

Informasi yang terdapat di dalam technical data sheet ini dimaksudkan untuk membantu dalam penggunaan produk di atas tanpa resiko pada suatu aplikasi pemakaian produk. Informasi ini hanya berlaku untuk produk tersebut dan tidak berlaku apabila bahan tersebut dicampur dengan bahan lain dengan berbagai proses. Merupakan kewajiban bagi pengguna untuk melengkapi sendiri informasi yang mereka perlukan sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan yang mereka perlukan dalam penggunaan suatu produk.