



Lembar Data Teknis

AVITEX DEMPUL TEMBOK RETAK

Deskripsi Produk :

Avitex Dempul Tembok Retak adalah solusi praktis untuk menambal dan memperbaiki tembok retak, rusak, tidak rata, serta dapat menutup lubang pada tembok.

Fitur dan Kegunaan :

- Menutup retak
- Tidak menyusut
- Cepat kering
- Hasil akhir halus sempurna
- Mudah diaplikasikan
- Untuk eksterior dan interior

Jenis permukaan :

Avitex Dempul Tembok Retak dapat diaplikasikan pada permukaan tembok, beton, dan plaster.

Spesifikasi

Penampilan	: Pasta.
Warna	: Putih.
Berat Jenis @ 25°C	ASTM D1475 : 1.70 – 1.80.
Volume Solid Teoritis	: 47 – 50%.
pH	: 8 – 9
Rekomendasi jumlah lapisan	: 1 – 2 Lapis.
Cara Aplikasi	: Kape dan trowel.
Daya SebarTeoritis	: 2 - 3 m ² /kg/lapis untuk ketebalan kering sekitar 100 mikron, tergantung besar retakan.

Kemasan

Tersedia dalam kemasan yaitu tube 230 gram

Lembar Data Teknis

Cara pemakaian:

1. Lakukan persiapan permukaan sebagai berikut :

- Pastikan permukaan tembok yang akan diaplikasi harus dalam keadaan kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran, minyak, kerak, cat yang mengelupas dan garam alkali.
- Aplikasikan Avitex Dempul Tembok Retak pada retakan / lubang kecil pada tembok dengan kape atau corong (untuk kemasan tube).
- Ratakan permukaan Avitex Dempul Tembok Retak dengan kape atau trowel.
- Tunggu hingga kering selama kurang lebih 30 - 60 menit.
- Ulangi langkah diatas hingga 2 -3 lapis sampai retakan / lubang tertutup rata.
- Setelah kering dan rata, Avitex Dempul Tembok Retak dapat diaplikasikan alkali resisting primer/wall sealer/ cat dasar lalu dicat akhir sesuai keinginan.

Catatan:

- Avitex Dempul Tembok Retak disarankan untuk menambal dan menutup retakan maksimal 3 mm.
- Untuk keretakan lebih dari 3 mm tidak kami sarankan menggunakan Avitex Dempul Tembok Retak, karena sudah merupakan keretakan struktural.

Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi plamir, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com