# Lembar Data Teknis




# AVITEX PLAMIR TEMBOK

## Deskripsi Produk:

AVITEX PLAMIR TEMBOK adalah plamir tembok yang mengandung akrilik bermutu tinggi, dipakai untuk menutupi pori-pori dan retak rambut serta menghaluskan permukaan tembok. AVITEX PLAMIR TEMBOK memiliki daya rekat terbaik, daya tutup yang sangat baik, ramah lingkungan dan tidak mengandung logam berat.

## Fitur dan Kegunaan :

- Daya rekat terbaik
- Mudah diamplas
- Menutup retak rambut dengan sempurna
- Untuk interior

## Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk Interior tembok beton, plaster, fiber ataupun plafon.

## Spesifikasi :

| | |
|---|---|
| Penampilan | Matt/tidak kilap |
| Warna | Putih |
| Kekentalan @ 30°C / FC4 | 500 - 600 Poise |
| Berat jenis @ 30°C | 1.60 - 1.70 kg/lt |
| Kadar padatan | 60 - 68% |
| Pengencer | Tanpa Pengenceran |
| Waktu Kering | Tergantung sirkulasi, suhu dan kelembaban udara |
| Sentuh | 10 Menit ($30^0$C) |
| Keras | 30 Menit ($30^0$C) |
| Kering amplas | Minimal 1 Jam ($30^0$C) |
| Cara Aplikasi | Kapi |
| Daya Sebar Teoritis | 3 - 4 m² / Kg, tergantung dari absorpsi dan pori-pori permukaan |

## Kemasan

Tersedia dalam : 5 kg & 25 kg

# Technical Data Sheet

## Persiapan permukaan :

1. Permukaan yang akan dicat harus kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran dan minyak.
2. Permukaan baru:
   - Untuk hasil sempurna, biarkan tembok baru benar-benar kering (protimeter 17 - 19% dan pH < 9).
   - Beri satu lapis Avitex Alkali Resisting Primer, perbaiki lubang kecil dan retak rambut dengani Avitex Plamir Tembok.
   - Gunakan amplas No.400 bila diperlukan (tembok dapat diamplas setelah pengeringan selama 24 jam/semalam).
   - Aplikasikan 1 lapis lagi Avitex Alkali Resisting Primer untuk mencegah penyerapan cat akhir tanpa pengenceran.

## Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan air.

## Sistem Penyimpanan:

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering.
- Jauhkan dari sumber panas, percikan dan nyala api. Dilarang merokok selama memakai bahan ini.
- Usahakan area penyimpanan dan selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan: 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

**Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup**

- Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar.
- Tidak mengandung bahan tambahan merkuri dan timah hitam.
- Pakailah alat pelindung mata pada saat pengamplasan dan pengecatan. Pastikan ada ventilasi yang cukup selama pengecatan dan pengeringan. Apabila tidak cukup ventilasi, pakailah alat pelindung respirator yang sesuai.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air bersih dan mintalah pertolongan dokter. Jika terkena kulit, bersihkan segera dengan air dan sabun.
- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah. Jangan membuang sisa cat ke dalam selokan atau anak sungai. Buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Kemasan hanya dipergunakan untuk menyimpan cat.