Lembar Data Teknis



VIP Super

Deskripsi Produk :

LEM VIP SUPER adalah perekat untuk kayu, kertas, karet, busa, wallpaper, dan bahan lainnya. LEM VIP SUPER sangat sesuai digunakan sebagai campuran plamir maupun cat tekstur guna menaikkan daya rekatnya.

Fitur dan Kegunaan :

- Mempunyai daya lekat yang kuat sebagai lem kayu maupun kertas
- Dapat dicampur pada cat untuk menambah daya lekat pada tembok

Jenis permukaan :

Bisa digunakan sebagai bahan campuran cat untuk menambah daya rekat terhadap tembok, bisa juga digunakan sebagai lem kayu dan juga kertas.

Spesifikasi

Penampilan	Pasta
Warna	Milky White
Kekentalan @ 30°C / FC4	250000 – 400000 cps (LVT 64 / 0,6)
Berat jenis @ 30°C	0,94 – 0,96 kg/lt, tergantung warna
Kadar padatan	28 - 30 %
Pengencer	Gunakan Air Bersih
Cara Aplikasi	Kape

Kemasan

Tersedia dalam 725 gram

Technical Data Sheet

Petunjuk pemakaian :

Persiapan Permukaan :

Pastikan permukaan yang akan di lem dalam keadaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, material yang mudah terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya.

Cara Pemakaian:

- Untuk lem kayu & kertas
  Oleskan tipis & rata Lem Vip pada permukaan kertas / kayu. Biarkan setengah kering kemudian tempelkan bagian yang ingin disambung dan beri tekanan secukupnya.

- Untuk campuran cat
  Campur 1 bagian Lem Vip dengan 3 bagian tepung kalsium dan 1 bagian semen putih. Tambahkan air secukupnya dan aduk sampai rata. Untuk mendapatkan hasil yang lebih keras bisa dengan memperbanyak bagian semen putih.

Sistem Pengeleman :

Aplikasikan langsung pada substrat yang akan ditempel.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Umur simpan mencapai 2 tahun
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Gunakan pelindung mata/wajah dan sarung tangan. Apabila terkena mata, segera basuh dengan menggunakan air bersih yang mengalir selama 15 menit dengan kondisi kelopak mata tetap dalam keadaan terbuka. Jika terkena kulit segera bersihkan dengan air sabun. Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. Jauhkan dari sinar matahari dan panas. Jangan menghirup uap. Jangan biarkan tumpahan memasuki saluran pembuangan air/ke dalam tanah. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Segera bersihkan peralatan dan tangan dengan air bersih setelah menggunakan lem. Bila terjadi kebakaran, gunakan pemadam jenis powder, busa/CO_2. Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com.