

Lembar Data Teknis

AVITEX BIOCIDAL WASH



Deskripsi Produk :

AVITEX BIOCIDAL WASH adalah cairan berbahan dasar air yang sangat efektif fungsinya sebagai pembasmi dan pencegah pertumbuhan bakteri, jamur dan lumut yang ada pada permukaan tembok yang akan di cat. Selain membasmi jamur dan lumut, AVITEX BIOCIDAL WASH dapat menambah daya tahan cat akhirnya terhadap serangan jamur dan lumut. Pemakaiannya sangat mudah dan tidak perlu dibilas, sangat sesuai untuk permukaan tembok baik interior maupun eksterior.

Fitur dan Kegunaan :

- Dipakai sebelum dilakukan pengecatan pada bangunan dan perumahan di area dimana banyak tumbuh jamur dan lumut
- Tidak berbau
- Selain membunuh jamur dan lumut juga memberi tambahan daya tahan pada cat akhir
- Tidak mempengaruhi daya lekat dan warna dari cat akhirnya
- Dapat dicat langsung tanpa dibilas

Jenis permukaan :

Bisa digunakan untuk membersihkan jamur dan lumut yang terdapat pada metal, bahan dari plastic, kaca, batu dan tembok semen.

Spesifikasi

Penampilan	Cairan
Warna	Bening sampai agak kekuning – kuningan
Kekentalan @ 30 °C	20 – 22 detik
Berat Jenis @ 30 °C	0,99 – 1,01 kg/Liter
Kadar padatan (%)	Tidak diukur
Waktu kering aplikasi	Kurang lebih 1 – 2 jam tergantung pada sirkulasi udara dan suhu ruangan
Pengecatan berikutnya	Setelah 1 – 2 jam
Cara Aplikasi	Menggunakan roller dan kuas
Daya Sebar Teoritis	16,0 – 18,0 m ² /kg

Kemasan

0,9 Liter

Technical Data Sheet

Pengenceran :

- Dapat langsung digunakan tanpa pengenceran.

Cara pemakaian :

- Permukaan yang akan diaplikasikan harus bersih dari kotoran
- Apabila jamur dan masih terlalu tebal, sikat dengan air hingga bersih.
- Aplikasikan Avitex Biocidal Wash hingga merata
- Setelah kering dapat langsung dilakukan pengecatan dengan Cat Avitex pilihan Anda, tanpa harus dibilas.

Pembersihan Peralatan:

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- Termasuk bahan yang mudah terbakar
- Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritis mata/kulit, kulit kering & pecah – pecah. Bila terhirup uap pada konsentrasi tinggi, akan menyebabkan iritasi pernapasan dan pusing.
- Pertolongan pertama : Segera semprot mata dengan air mengalir selama \pm 15 menit. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap, segera bawa ke area yang terbuka
- Bila terjadi gejala yang tidak diinginkan, segera bawa ke dokter
- Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme akuatik terutama dalam jangka Panjang. Lihat Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.