

Lembar Data Teknis

No Drop Bitumen Black



Deskripsi Produk :

No Drop Bitumen Black adalah pelapis bitumen non fiber berbasis air, bersifat elastis dan bermutu tinggi yang digunakan pada wuwungan, talang / sambungan, dak beton dan dinding luar tandon air karena mempunyai sifat kedap air yang sangat baik dengan fleksibilitas yang baik sehingga tetap kedap air walaupun dalam kondisi selalu basah.

Fitur dan Kegunaan :

- Kedap air
- Sangat elastis
- Sangat tahan cuaca
- Lebih kuat
- Anti karat
- Cepat kering
- Tahan lama
- Mudah digunakan

Rekomendasi penggunaan :

Untuk pengecatan pada wuwungan, talang / sambungan, dak beton dan dinding luar tandon air.

Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk permukaan tembok, atap seng / asbes maupun atap beton

Spesifikasi

Penampilan	Semigloss
Warna	Hitam
Kekentalan @ 30°C	200 – 300 poise
Berat jenis @ 30°C	1,00- 1,30 kg/liter
Kadar padatan	55 - 65 %
Ketebalan lapisan setelah kering	± 250 micron
Ketebalan lapisan saat basah	384 – 454 micron
Rekomendasi jumlah lapisan	2 lapis
Cara aplikasi	Kuas, Roll maupun Airless Spray
Pengencer	Gunakan Air Bersih
Daya Sebar Teoritis	2 m ² /kg per lapis tergantung porositas permukaan, ketebalan lapisan cat serta jenis permukaan substrat

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan :

- Pastikan permukaan kering dan bersih, bebas dari debu, minyak, cat yang terkelupas dan bahan-bahan pengotor lainnya.
- Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih.
- Bersihkan jamur dan lumut dengan menggunakan Lenkote Biocidal Wash sesuai petunjuk
- Bersihkan karat dengan amplas/ sikat kawat atau dengan Avia Rust X

Cara Penggunaan :

Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.

Encerkan produk dengan menggunakan air sebanyak :

- 10 - 20 % untuk lapisan pertama
- Tanpa pengencer untuk lapisan kedua

Sistem Pengecatan :

1. Sebagai pelapis anti bocor :

Untuk Permukaan Tembok, Beton, Asbes, Plaster :

- Aplikasikan No Drop Bitumen Black sebanyak 2 lapis

Untuk Permukaan Galvanis / Seng :

Aplikasi 1 lapis Active primer sebagai lapisan dasar untuk menghasilkan daya lekat yang baik

- Setelah kering aplikasikan No Drop Bitumen tanpa pengencer sampai tercapai ketebalan kering minimal 250 micron

Untuk Memperbaiki Retakan / Sambungan :

- Jika diperlukan, No Drop Bitumen Black dapat dicampur dengan pasir dan semen untuk menutup retakan

2. Sebagai Pengecat Karat

- Bersihkan karat dari permukaan
- Aplikasi No Drop Bitumen Black dengan ketebalan kering minimal 1 – 2 mm

Waktu Kering :

Waktu kering sangat tergantung kepada ketersediaan sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film cat serta jumlah lapisan cat.

Kering Sentuh : 30 menit

Kering Sempurna : 24 jam

Waktu Kering untuk pengecatan lapisan berikutnya minimum 2 jam

Sistem Penyimpanan :

Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.

Pemberitahuan Tambahan :

Informasi yang ada di dalam Lembar Data Teknis ini dibuat berdasarkan pengetahuan kami saat ini dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium. Pihak pemakai disarankan untuk menghubungi pihak produsen untuk kecocokan dan kebutuhan jenis produk yang akan digunakan.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15