

Lembar Data Teknis

AVITEX 4KIDS



Deskripsi Produk :

Avitex 4kids Cat Tembok Interior memperindah ruangan bermain dan kamar tidur anak Anda. Avitex 4kids Cat Tembok Interior dilengkapi dengan formula anti bakteri yang dapat melindungi buah hati Anda, ramah lingkungan, dan sangat baik untuk menutupi ketidaksempurnaan permukaan tembok, sehingga tembok terlihat halus dan rata.

Fitur dan Kegunaan :

- Anti bakteri
- Menutup ketidaksempurnaan tembok
- Tahan sikat atau gosokan
- Anti jamur & lumut
- Tanpa merkuri & timbal
- Warna tidak mudah pudar
- Daya tutup terbaik
- SNI
- Green Label Singapore

Jenis Permukaan :

Dapat digunakan untuk interior pada permukaan tembok dan plafon.

Spesifikasi

Penampilan	Matt
Warna	Putih dan tinging 170 warna
Kekentalan @ 30° /FC4	95 – 105 KU
Berat jenis @ 30°	1,38 – 1,56 kg/L (tergantung jenis warna)
Kadar padatan	52 – 60 %
Pengencer	Air bersih, 20 % untuk lapisan pertama 10 % untuk lapisan berikutnya
Waktu Kering	Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film
Sentuh	15 menit (30°)
Keras	60 menit (30°)
Tenggang waktu antar lapisan	Tunggu minimal 2 jam
Cara Aplikasi	Roller, kuas dan spray
Daya Sebar Teoritis	10 - 12 m ² / kg / lapis tergantung porositas permukaan

Spesifikasi

Tersedia dalam : 5 kg dan 25 kg

Technical Data Sheet

Cara Pemakaian :

- Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan tembok yang akan dicat sudah bersih dari debu, kotoran, minyak, dan kerak.
- Jika Permukaan tembok terdapat jamur dan lumut, basmi dengan larutan Avitex Biocidal Wash kemudian bersihkan.
- Apabila pada permukaan tembok terdapat lubang kecil atau retak rambut perbaiki dengan Avitex Plamir Tembok.

Untuk Permukaan Baru :

- Untuk hasil sempurna, permukaan tembok baru harus kering sempurna sebelum pengecatan (pengukuran protimeter < 17 % dengan pH < 9) atau biarkan tembok kering \pm 28 hari pada kondisi cuaca normal.
- Beri satu lapis Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi Avitex 4kids Cat Tembok Interior.
- Tunggu minimal 2 jam untuk pelapisan cat (2- 3 lapis) Avitex 4kids Cat Tembok interior.

Untuk Permukaan Lama :

- Apabila daya rekat dan kondisi cat lama masih baik, permukaan tembok bisa langsung dicat.
- Untuk hasil yang terbaik, kerok cat yang terkelupas sampai bersih dan amplas permukaan hingga rata.
- Beri satu lapis Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi Avitex 4kids Cat Tembok Interior.
- Tunggu minimal 2 jam untuk pelapisan cat (2 - 3 lapis) Avitex 4kids Cat Tembok Interior.

Pembersihan Peralatan :

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih.

Sistem Penyimpanan :

- Simpanlah dalam keadaan tertutup dan tempat kering pada suhu ruangan, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak – anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- ✓ Tidak termasuk barang yang mudah terbakar.
- ✓ Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & pecah-pecah. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.
- ✓ Pertolongan pertama : Segera semprot mata dengan air bersih mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air bersih + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.
- ✓ Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter.
- ✓ Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme akuatik terutama dalam jangka panjang. Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.