

Lembar Data Teknis

AVITEX DAPUR & KAMAR MANDI



Deskripsi Produk

Avitex Cat Tembok Dapur & Kamar Mandi hadir sebagai cat tembok pertama di Indonesia dengan teknologi khusus yang memberikan perlindungan ekstra terhadap uap panas, sehingga cat tidak mudah mengelupas. Avitex Cat Tembok Dapur & Kamar Mandi juga dilengkapi dengan perlindungan anti jamur dan lumut, sehingga sangat cocok diaplikasikan pada tembok yang lembap.

Fitur dan Kegunaan

- Tahan terhadap uap air panas.
- Tanpa merkuri dan timbal.
- Tahan serangan jamur dan lumut.
- Cepat kering.
- Daya tutup sangat baik.
- Warna tahan lama dan tidak mudah pudar.

Jenis permukaan

Dapat digunakan untuk Interior tembok beton, plaster, fiber ataupun plafon.

Spesifikasi

Penampilan	Matt/tidak kilap
Warna	9 Ready Mix dan Tinting
Kekentalan @ 30°C / FC4	105 - 110 ku
Berat jenis @ 30°C	1.4 - 1.6 kg/lt, tergantung warna
Kadar padatan	53 - 58%
Pengencer	Air bersih, 20% untuk lapisan pertama, 10% untuk lapis berikutnya
Waktu Kering	Tergantung sirkulasi, suhu dan kelembaban udara
Sentuh	30 Menit (30°C)
Sempurna	8 - 12 Jam (30°C)
Tenggang waktu antar lapisan	Tunggu minimal 2 Jam
Cara Aplikasi	Kuas, Roll, Spray
Daya Sebar Teoritis	10 - 12 m ² / Liter, tergantung dari absorpsi dan pori-pori permukaan

Kemasan

Tersedia dalam : 4,5 kg & 22 kg

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan

1. Permukaan yang akan dicat harus kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran dan minyak.
2. Lubang kecil atau retakan halus sebaiknya diperbaiki dahulu sebelum dicat.
3. Permukaan baru:
 - Untuk hasil sempurna, biarkan tembok baru benar-benar kering (protimeter 17 - 19% dan pH < 9).
 - Beri satu lapis Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi Cat Tembok Avitex Dapur dan Kamar Mandi.
4. Permukaan lama:
 - Apabila daya lekat dan kondisi cat lama masih baik, permukaan dinding bisa langsung dicat.
 - Untuk hasil yang terbaik, kerok cat yang terkelupas sampai bersih dan amplas permukaan hingga rata.
 - Beri satu lapis Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi Cat Tembok Avitex Dapur dan Kamar Mandi.

Pembersihan Peralatan

Segera cuci semua peralatan dengan air.

Sistem Penyimpanan

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering.
- Jauhkan dari sumber panas, percikan dan nyala api. Dilarang merokok selama memakai bahan ini.
- Usahakan area penyimpanan dan selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak – anak.
- Masa simpan: 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar.
- Tidak mengandung bahan tambahan merkuri dan timah hitam.
- Pakailah alat pelindung mata pada saat pengamplasan dan pengecatan. Pastikan ada ventilasi yang cukup selama pengecatan dan pengeringan. Apabila tidak cukup ventilasi, pakailah alat pelindung respirator yang sesuai.
- Bila terkena mata, cuci segera dengan air bersih dan mintalah pertolongan dokter. Jika terkena kulit, bersihkan segera dengan air dan sabun.
- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila cat tumpah, taburkan pasir atau tanah pada daerah yang tertumpah. Jangan membuang sisa cat ke dalam selokan atau anak sungai. Buanglah ke tempat-tempat yang diijinkan menurut peraturan yang ada.
- Kemasan hanya dipergunakan untuk menyimpan cat.