

## Lembar Data Teknis

# HOMEDECO MAGNETIC



### Deskripsi Produk :

HomeDeco Magnetic adalah cat intermediate berbahan dasar air yang dapat melapisi bidang/substrate menjadi lapisan yang bisa menarik magnet sehingga magnet dapat menempel kuat. HomeDeco Magnetic diformulasi khusus agar dapat diaplikasikan dengan roller, kuas, maupun kape pada semua substrate/media interior.

### Fitur dan Kegunaan :

- Magnet menempel kuat
- Mudah diaplikasikan
- Tanpa timbal & merkuri
- Ramah lingkungan
- Tahan lama
- Berbahan dasar air
- Untuk interior
- Green Label Singapore

### Jenis Permukaan :

Dapat digunakan untuk interior pada semua substrate seperti dinding, gypsum, grc, mdf, multiplex, aluminium dll

### Spesifikasi

Penampilan	Matt
Warna	Hitam
Kekentalan @ 30°	200 – 300 poise
Berat jenis @ 30°	2,0 – 2,2 kg/L
Kadar padatan	73 – 76 %
Pengencer	Air bersih
Waktu Kering	Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film
Sentuh	30 menit (30°)
Keras	60 menit (30°)
Tenggang waktu antar lapisan	Tunggu minimal 2 jam
Cara Aplikasi	Roller, kuas dan kape
Daya Sebar Teoritis	10 - 12 m <sup>2</sup> / liter/ lapis tergantung porositas permukaan

### Spesifikasi

Tersedia dalam : 0,75 L

# Technical Data Sheet

## Cara Pemakaian :

- Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan dinding yang akan dicat sudah bersih dari debu, kotoran, minyak, dan kerak.
- Jika permukaan dinding terdapat jamur dan lumut, basmi dengan larutan Avitex Biocidal Wash kemudian bersihkan.
- Apabila pada permukaan tembok terdapat lubang kecil atau retak rambut perbaiki dengan Lenkote Wall Putty.

## Untuk Permukaan Dinding:

- Aplikasi 1 lapis Lenkote Alkali Resisting Primer untuk dinding baru atau Lenkote Wall Sealler untuk dinding lama.

## Untuk Permukaan Metal :

- Aplikasi 1 – 2 lapis Avian Zinc Chromate untuk mencegah karat.

## Untuk Permukaan Kayu :

- Tutup pori – pori dengan Lenkote Wall Putty/wood filler kemudian amplas.

Aplikasi 3 – 4 lapis cat HomeDeco Magnetic, semakin tebal lapisan semakin magnet menempel kuat.

Tambahkan 1 – 2 lapis cat dinding sebagai topcoat.

## Pembersihan Peralatan :

Segera cuci semua peralatan dengan air bersih.

## Sistem Penyimpanan :

- Simpanlah dalam keadaan tertutup dan tempat kering pada suhu ruangan, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak – anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

### Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- ✓ Tidak termasuk barang yang mudah terbakar.
- ✓ Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & pecah-pecah. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.
- ✓ Pertolongan pertama : Segera semprot mata dengan air bersih mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air bersih + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.
- ✓ Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter.
- ✓ Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme akuatik terutama dalam jangka panjang. Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.