

Lembar Data Teknis

JASMINE



Deskripsi Produk

Jasmine adalah cat tembok ekonomis yang berbahan dasar akrilik untuk memperindah dan melindungi dinding interior. Produk ini tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik dan tidak mudah pudar. Jasmine dapat diaplikasikan pada dinding dan langit-langit berbahan dasar beton, gypsum, plaster, batu bata dan lain sebagainya.

Fitur dan Kegunaan

- Anti jamur & lumut
- Daya tutup sangat bagus
- Daya sebar terbaik
- Cepat kering
- Minim cipratan
- Mudah diaplikasikan
- Tanpa merkuri dan timbal

Jenis permukaan

Dapat digunakan untuk permukaan tembok.

Spesifikasi

| | |
|-------------------------|---|
| Penampilan | Matt / tidak kilap |
| Warna | 30 Ready Mix dan Tinting 170 warna |
| Kekentalan @ 30°C / FC4 | 110 - 115 ku |
| Berat jenis @ 30°C | 1.5 - 1.6 kg/lt, tergantung warna |
| Kadar padatan | 50 - 60% |
| Pengencer | Air bersih 0 - 10% air-less spray, 10 - 20% untuk kuas dan roll |
| Waktu Kering | Tergantung sirkulasi, suhu dan kelembapan udara |
| Sentuh | 15 menit (30°C) |
| Keras | 60 menit (30°C) |
| Kering Amplas | Tunggu minimal 2 jam |
| Cara Aplikasi | Roll, Kuas, Spray |
| Daya Sebar Teoritis | 8 - 11 m ² / Kg / Lapis |

Kemasan

Tersedia dalam : 4,5 kg dan 18 kg

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan

1. Permukaan yang akan dicat harus kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran dan minyak.
2. Lubang kecil atau retakan halus sebaiknya diperbaiki dahulu sebelum dicat.
3. Permukaan baru:
 - Untuk hasil sempurna, biarkan tembok baru benar-benar kering (protimeter 17 - 19% dan pH < 9).
 - Beri satu lapis Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi Cat Tembok Jasmine.
4. Permukaan lama:
 - Apabila daya lekat dan kondisi cat lama masih baik, permukaan dinding bisa langsung dicat.
 - Untuk hasil yang terbaik, kerok cat yang terkelupas sampai bersih dan amplas permukaan hingga rata.
 - Beri satu lapis Avitex Alkali Resisting Primer sebelum aplikasi Cat Tembok Jasmine.

Cara Penggunaan :

1. Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan
2. Pengenceran :
 - Maksimal 20% air.
 - Gunakan air bersih untuk pengenceran.
3. Aplikasi 2-3 lapis cat tembok Cat Tembok Jasmine.

Pembersihan Peralatan :

Segera cuci semua peralatan dengan air.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering.
- Jauhkan dari sumber panas, percikan dan nyala api. Dilarang merokok selama memakai bahan ini.
- Usahakan area penyimpanan dan selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan : 2 (dua) tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Lembar data keselamatan barang untuk produk ini juga ada tersedia.

Informasi yang lengkap mengenai petunjuk kesehatan dan keselamatan produk ini ada tersedia di dalam lembar data keselamatan barang tersebut.

Informasi mengenai Tindakan Pertolongan Pertama ada di Section 4

Informasi mengenai Penanganan dan Penyimpanan ada di Section 7

Informasi mengenai cara Transportasi ada di Section 14

Informasi mengenai Peraturan terkait ada di Section 15