

Lembar Data Teknis

SUPERSILK ANTI NODA



Deskripsi Produk :

Lenkote Supersilk Anti Noda adalah cat tembok premium yang memiliki efek daun talas, sehingga noda mudah dibersihkan dengan sekali bilas tanpa merusak permukaan cat. Lenkote Supersilk Anti Noda juga memberikan hasil akhir yang halus, sedikit mengkilap, dan warna tahan lama. Dengan bahan baku berkualitas tinggi, produk ini memiliki kadar VOC rendah sehingga termasuk sebagai produk ramah lingkungan.

Fitur dan Kegunaan :

- Efek daun talas
- Mudah di bersihkan dengan air
- Tanpa bau
- Anti jamur & lumut
- Warna tidak mudah pudar
- Tanpa merkuri & timbal
- Minim cipratan
- Green label singapore
- SNI

Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk permukaan tembok.

Deskripsi Produk :

Spesifikasi

Penampilan	Low Sheen (Berdaya kilap rendah)
Warna	9 Ready Mix & 888 Tinting
Kekentalan @ 30°C / FC4	90 - 105 KU
Berat jenis @ 30°C	1.21 - 1.35 kg/lit
Kadar padatan	46 - 54%
Pengencer	Air bersih maksimal 10%
Waktu Kering	Tergantung pada sirkulasi udara, suhu ruangan, ketebalan lapisan film
Sentuh	15 menit (30°C)
Keras	60 menit (30°C)
Untuk Lapisan Berikutnya	Tunggu minimal 2 jam
Cara Aplikasi	Roll, Kuas, Spray
Daya Sebar Teoritis	10 - 12 m ² / kg

Technical Data Sheet

Persiapan permukaan :

- Pastikan permukaan tembok sudah kering, bersih dari debu, kotoran, minyak, jamur dan lumut.
- Permukaan tembok kering sempurna, bukan kering sentuh/kering permukaan [pengukuran dengan alat protimeter berkisar 17 - 19% degan pH < 9].
- Berikan 1 (satu) lapis Lenkote Alkali Resisting Primer/Lenkote Wall Sealer sebelum aplikasi Lenkote Supersilk Anti Noda.

Cara Penggunaan :

- Aduk dulu Lenkote Supersilk Anti Noda sebelum digunakan dengan pengenceran air bersih maksimal 10%.
- Aplikasikan Lenkote Supersilk Anti Noda dengan Roll, Kuas, atau Spray sebanyak 2 - 3 lapi [tergantung Warna].
- Tunggu kering dari lapisan pertama minimum 1 - 2 jam, untuk ke lapisan berikutnya.

Pembersihan Peralatan :

Segera cuci semua peralatan dengan air.

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku .
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak - anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup :

- ✓ Tidak termasuk bahan yang mudah terbakar.
- ✓ Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & pecah2. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.
Pertolongan pertama : Segera semprot mata dengan air mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.
- ✓ Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter.
- ✓ Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme akuatik terutama dalam jangka panjang. Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.